Raccordo Braga 135° Doppia Parete Metallica Spessore 0,5 mm

Per Canna Fumaria



Descrizione Generale

Il **Raccordo Braga a 135° Fortunato** è un componente altamente specializzato progettato per sistemi fumari a **doppia parete coibentata**. Grazie alla sua **angolazione di 135°**, garantisce una transizione ottimale tra canale da fumo e condotto verticale, riducendo turbolenze e ottimizzando il tiraggio dei fumi.

Questo raccordo è realizzato in **acciaio inox AISI 316 (interno) / 304 (esterno)**, con **coibentazione in lana di roccia ad alta densità** (spessore 25 mm), per una massima resistenza termica e durata nel tempo. È conforme alla norma EN 1856-1, ideale per impianti civili, commerciali e industriali.

Caratteristiche Tecniche

Parametro	Valore
Tipologia	Raccordo braga 135°
Materiale (interno/esterno)	Acciaio Inox AISI 316 / AISI 304
Spessore pareti	0,5 mm
Isolamento	Lana di roccia ad alta densità (25 mm)
Angolazione	135°
Diametri disponibili	Ø 150/200 mm Ø 180/230 mm Ø 200/250 mm
Tipo di connessione	Maschio/Femmina
Normativa di riferimento	EN 1856-1
Destinazione d'uso	Interno ed esterno
Resistenza a temperatura	Elevata, compatibile con impianti a combustibile solido, liquido o gassoso

Ambiti di Impiego

Il raccordo è indicato per:

- Sistemi di evacuazione fumi con **canne fumarie coibentate doppia parete**
- Connessioni tra **canale da fumo** e **condotti verticali**
- Impianti in **ambito residenziale, commerciale e industriale**
- Installazioni che richiedono **elevata tenuta, resistenza termica e durabilità**

La sua geometria a 135° ottimizza il flusso dei gas combusti e ne **aumenta l'efficienza** evacuativa.

Contenuto della confezione

- N.1 raccordo braga 135° doppia parete inox, preassemblato e pronto all'uso
- Misure disponibili:
  - Ø 150/200 mm
  - Ø 180/230 mm
  - Ø 200/250 mm
- Imballaggio protettivo antiurto per garantire un trasporto sicuro

Installazione

- Sistema di montaggio **maschio/femmina** per un'installazione **rapida e sicura**
- Si consiglia **l'intervento di un tecnico qualificato** per rispettare le normative e garantire una corretta tenuta del sistema

FAQ – Domande Frequenti

- **Posso installarlo all'esterno?**
  ✓ Sì, è progettato per **resistere a sbalzi termici e agenti atmosferici**.
- **Serve un tecnico per l'installazione?**
  🔧 È **fortemente consigliato** rivolgersi a un professionista certificato.
- **Quale misura scegliere?**
  📏 Le misure indicate si riferiscono al **diametro interno/esterno** del raccordo. È fondamentale verificare la compatibilità con l'impianto esistente.

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in luogo asciutto, al riparo da umidità e agenti chimic
- Evitare l'esposizione a polveri o sostanze corrosive
- Mantenere preferibilmente nell'imballo originale fino al momento dell'installazione

Non sono richieste operazioni di manutenzione preventiva.