Caminetto prefabbricato a legna modello QR 90 REF

1. Descrizione generale

Il modello QR 90 REF è un caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di valvola fumi, vaschetta raccogli-cenere e griglia in ghisa. Struttura in conglomerato cementizio alleggerito; focolare in refrattario ad alto tenore di allumina. Posizionabile sia ad angolo che a parete, ideale per la cottura di cibi e arrosti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Installazione flessibile:** ad angolo o a parete, per soggiorni, taverne e spazi esterni coperti
- **Manutenzione semplice:** componenti amovibili per pulizia rapida
- **Durata prolungata:** materiali refrattari resistenti alle alte temperature
- **Estetica pulita:** nessuna parte metallica esterna visibile

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 11 kW
- **Rendimento:** 40 %
- **Temperatura fumi (Ø 250 mm):** 161 °C
- **Emissioni CO (13 % O_2):** 0,21 %

4. Consumi e combustibile

- **Tipo di combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale:** 4,5 – 6 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 160 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 345 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 90 × 52 × 130 cm
- **Focolare interno (L × P × A):** 73 × 43 × 55 cm
- **Spessore mantello superiore:** 10 cm
- **Uscita fumi:** rotonda Ø 250 mm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm
- **Locale minimo consigliato:** 50 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 80 – 140 m²

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

- **Altezza minima canna:** 1 m
- **1 – 3 m:** Ø 250 mm
- **3 – 6 m:** Ø 220 mm
- **6 – 12 m:** Ø 200 mm