FORTUNATO Silicone Universale Acetico Trasparente Impermeabile Antimuffa 280 ml



Base	polimero siliconico
Sistema di polimerizzazione	Acetico
Densità	0,91-0,97 g/ml (TS 781-ISO 758)
Durezza	15-20 Shore A (dopo 28 giorni)
Tempo senza chiodi	10-15 minuti (23 °C, 50% UR)
Tasso di guarigione	Minimo 2 mm/24 ore
Resistenza alla trazione	1,8 N/mm2 (ASTM D412)
Allungamento a rottura	≥350% (ASTM D412)
cedimento	0 millimetri (ISO 7390)
Temperatura di applicazione	5-40 °C

1. Contenuto della Confezione

- Marca: Fortunato
- Cartuccia da 280 ml di sigillante siliconico monocomponente a base acetica.
- Colore: trasparente.

2. Sicurezza Generale

- Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati.
- Evitare il contatto diretto con occhi e pelle; in caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua.
- Non ingerire. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Indossare guanti protettivi durante l'applicazione.
- Consultare la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'uso.

3. Modalità di Utilizzo

- Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte, prive di polvere, grasso o contaminanti.
- Adatto per superfici non porose come:
  - **Alluminio**
  - **Vetro**
  - **Ceramica smaltata**
- Applicare il silicone direttamente sulle giunzioni o fessure mediante una pistola per cartucce.
- Lisciare il prodotto con una spatola umida o con il dito bagnato entro pochi minuti dall'applicazione.
- Indurimento rapido a contatto con l'umidità ambientale.
- Ideale per:
  - Applicazioni generali di incollaggio.
  - Sigillatura in bagni, cucine e altri ambienti sanitari.
  - Utilizzo in tutte le stagioni, grazie alla sua resistenza agli agenti climatici.

4. Manutenzione

- Il prodotto polimerizzato non richiede manutenzioni particolari.
- I residui freschi possono essere rimossi facilmente con un panno umido.
- Dopo l'indurimento, il silicone è resistente:
  - Ai raggi UV senza scolorire.
  - Alle alte temperature.
  - A una vasta gamma di detergenti chimici per la pulizia domestica.

5. Smaltimento

- Non gettare il prodotto o la confezione nell'ambiente.
- Smaltire il silicone inutilizzato, i residui e la cartuccia vuota secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Portare gli scarti presso appositi centri di raccolta autorizzati per il corretto trattamento dei rifiuti chimici.