

CARATTERISTICHE

PITTURA MURALE AL QUARZO
PER INTERNI ED ESTERNI CON FINITURA OPACA

Pittura murale a base di quarzo per chi desidera un prodotto versatile, resistente e di facile applicazione, adatto sia per ambienti interni che esterni. La sua formulazione garantisce un'ottima copertura del supporto e una finitura opaca ed uniforme, contribuendo a un risultato estetico elegante e professionale.

Grazie all'elevato potere riempitivo, è in grado di mascherare piccole imperfezioni del fondo, assicurando al contempo una buona resistenza agli agenti atmosferici e allo sfregamento a secco. La pittura offre anche una notevole stabilità agli alcali, caratteristica fondamentale per mantenere inalterate le sue prestazioni nel tempo.

L'ottimo ancoraggio su diverse tipologie di supporto la rende particolarmente adatta a superfici difficili o eterogenee, come intonaci cementizi e calcestruzzo. È la scelta perfetta per ambienti soggetti a umidità o alla comparsa di muffe, come cantine, garage o recinti in muratura.

Infine, con l'aggiunta di un additivo antialga, il prodotto previene efficacemente la formazione di alghe e muffe, contribuendo a mantenere le superfici protette e pulite nel tempo, anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

IMPIEGO

- Pareti interne soggette a sporco o umidità: perfetta per garage, cantine, sottoscala, lavanderie e locali di servizio.
- Facciate e muri perimetrali esterni: indicata per la protezione e decorazione di superfici esposte agli agenti atmosferici.
- Recinzioni e muretti esterni: ideale per murature a vista che richiedono una finitura compatta e resistente alla pioggia e al sole.
- Intonaci nuovi o già verniciati: adatta sia per superfici fresche (adeguatamente stagionate) che per cicli di manutenzione su vecchie pitture.
- Edifici residenziali, commerciali e industriali: utilizzabile in contesti civili e professionali dove si richieda una pittura decorativa e protettiva economica ma efficace.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

MURO NUOVO:

- Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.
- Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili.
- Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea BIOPURA Cromika oppure di un impregnante consolidante a base di microemulsioni in dispersione acquosa opportunamente diluito.
- Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Pittura Murale Quarzo Interni Esterni Finitura Opaca della Linea BIOPURA Cromika opportunamente diluita.

MURO GIÀ VERNICIATO:

**PITTURA MURALE AL QUARZO
PER INTERNI ED ESTERNI CON FINITURA OPACA**

- Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze.
- Fissare con una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della **Linea BIOPURA Cromika** oppure di un impregnante consolidante a base di microemulsioni in dispersione acquosa opportunamente diluito.
- Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di Pittura Murale Quarzo Interni Esterni Finitura Opaca della **Linea BIOPURA Cromika** opportunamente diluita.
- Il prodotto completa i processi di essiccazione e polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%).

LUMACATURE: qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con una soluzione concentrata per muffa, attendere almeno 6 ore, applicare un impregnante consolidante a base di microemulsioni in dispersione acquosa oppure il Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della **Linea BIOPURA Cromika**, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di Pittura Murale Quarzo Interni Esterni Finitura Opaca della **Linea BIOPURA Cromika**.

COV E AVVERTENZE

- Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 8 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** Bianco
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,60 kg/l
- **Diluizione:** 30-40% con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 7/9 mq/l per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 2,5 l - 5 l - 10 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

BiOPURA

QUARZO PURO

**PITTURA MURALE AL QUARZO
PER INTERNI ED ESTERNI CON FINITURA OPACA**

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

APPLICAZIONE
CON:



 **30-40%**
(vol)
DILUIZIONE MAX

 **7-9 MQ/LT**
-1 MANO
RESA PER MANO

 **RESISTENZA**
AGLI AGENTI
ATMOSFERICI

 **ISOLANTE**

 **24 H**
ASCIUGATURA



INTERNI / ESTERNI

MADE IN ITALY