

CLIPDOZER MK2 Rullo Rimuovi Rapida Basi Livellanti RLS



Marchio:



Contenuto della Confezione

- 1x **Clipdozer MKII Raimondi** (cod. 231CD00AR)
- Manuale / istruzioni d'uso (se previsto dal produttore)
- Imballo protettivo per trasporto e stoccaggio

Sicurezza Generale

- Utilizzare esclusivamente su **basi di sistemi livellanti** dopo la corretta presa dell'adesivo.
- Non utilizzare lo strumento su piastrelle instabili o non ancora fissate.
- Indossare sempre **DPI adeguati**:
 - guanti da lavoro antiscivolo
 - scarpe antinfortunistiche
 - occhiali protettivi in caso di frammenti o residui
- Non esercitare forza eccessiva: l'azione deve essere **controllata e progressiva**.
- Non usare il Clipdozer MKII per scopi diversi dalla rimozione delle basi RLS.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Verificare prima dell'uso che **ruote e struttura** siano integre e ben fissate.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Modalità di Utilizzo

1. Attendere che l'adesivo della piastrella sia completamente asciutto e stabile.
2. Posizionare le ruote del Clipdozer MKII sulla superficie della piastrella, in corrispondenza della base del sistema livellante.
3. Applicare una pressione decisa ma controllata, facendo avanzare lo strumento.
4. La base del sistema RLS si romperà in modo netto, senza danneggiare la piastrella.
5. Ripetere l'operazione su tutte le basi presenti.
6. Rimuovere eventuali residui rimasti nella fuga prima della stuccatura.

Nota: grazie alla lunghezza di circa 130 cm, l'operatore può lavorare in posizione eretta riducendo affaticamento e stress fisico.

Manutenzione

- Pulire lo strumento dopo ogni utilizzo con panno asciutto o leggermente umido.
- Rimuovere residui di colla/polvere dalle ruote per mantenere la scorrevolezza.
- Controllare periodicamente:
 - stato delle ruote
 - serraggio viti e snodi
 - integrità del manico in alluminio
- Conservare in luogo asciutto e protetto da umidità e agenti corrosivi.
- Evitare urti violenti o cadute che potrebbero compromettere l'allineamento delle ruote.

Smaltimento

- Non smaltire con i rifiuti domestici indifferenziati.
- A fine vita, conferire il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.
- Componenti principali:
 - **Acciaio verniciato** (riciclabile)
 - **Alluminio anodizzato** (riciclabile)
 - Ruote in materiale tecnico/plastico (smaltimento secondo normativa locale)

Seguire sempre le normative ambientali vigenti nel proprio Comune o Paese.