

**BIOPURA****LAVABILE****TRASPIRANTE**

CARATTERISTICHE

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

Pittura Lavabile Traspirante per interni a base di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e additivi che donano una particolare pennellabilità e distensibilità.

Formulazione esclusiva che offre:

- Gradevole aspetto al tatto;
- Ottima copertura;
- Ottima traspirabilità;
- Buona resistenza al lavaggio.
- Migliorata nel punto di bianco.

Perfetta per pareti interne, cucine, soggiorni e camere; si applica con pennello, rullo o spruzzo su superfici adeguatamente pulite e preparate.

IMPIEGO

Superpittura Lavabile Traspirante per interni.

Specificata per:

- Interni residenziali: camere, soggiorni, corridoi, cucine e bagni, dove è richiesta una finitura bianca lavabile e traspirante.
- Ambienti commerciali: uffici, studi professionali, locali pubblici e attività ricettive, dove l'aspetto pulito e igienico è fondamentale.
- Pareti e soffitti: ottima per superfici lisce e intonaci nuovi o trattati, ideale per rinnovare gli ambienti con una finitura pulita e durevole.
- Stanze ad alta frequentazione: perfetta per ambienti che richiedono manutenzione frequente e una superficie facilmente lavabile.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

MURO NUOVO:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea BIOPURA Cromika diluito 1:4 in volume con acqua o un fondo fissativo isolante pigmentato.
- Applicare due mani di Superpittura Lavabile Traspirante Interni Alta Copertura della Linea BIOPURA Cromika diluito con acqua secondo le indicazioni riportate.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.



PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

- Applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea BIOPURA Cromika diluito 1:4 in volume con acqua o un fondo fissativo isolante pigmentato.
- Applicare due mani di Superpittura Lavabile Traspirante Interni Alta Copertura della Linea BIOPURA Cromika diluito con acqua secondo le indicazioni riportate.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.

COV E AVVERTENZE

- Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 2 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** Bianco
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,6 kg/l
- **Diluizione:** 30-40% con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 10/12 mq/l per mano
- **Brillantezza EN ISO 2813:** <5, molto opaco
- **Coprenza ISO 6504-3:** classe 2 ad una resa di 4-6 mq/l
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 2,5 l - 5 l - 10 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

APPLICAZIONE CON:		30-40% (vol) DILUIZIONE MAX	10/12 MQ/LT -1 MANO RESA PER MANO	LAVABILE	COPRENTE	24 H ASCIUGATURA	INTERNI	MADE IN ITALY
----------------------	--	-----------------------------------	--	----------	----------	---------------------	----------------	----------------------

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, Cromika non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Distribuito da: Fortunato S.r.l. | 73019 Trepuzzi (LE) | Tel. +39 0832 758 469