

R.L.S. CUNEO/BASE - CUNEImade in
ITALY

180CUNEO



180CU500SE

IMBALLI



BOX

CUNEO R.L.S. (IDONEO PER TUTTE LE BASI)

- Robusto e riutilizzabile;
- Idoneo per tutte le basi del sistema R.L.S. Cuneo/Base;

• Dimensioni: 92 x 23 x h 17 mm.

Articolo			Descrizione		
180CUNEO100	8024648067944	12	RLS Cunei - confezione da 100 pz	60 x 40 x h 31 cm	23 5/8" x 15 3/4" x h 12 1/4"
180CUNEO250	8024648011947	6	RLS Cunei - confezione da 250 pz	60 x 40 x h 31 cm	23 5/8" x 15 3/4" x h 12 1/4"
180CUNEO500	8024648011954	3	RLS Cunei - confezione da 500 pz	60 x 40 x h 31 cm	23 5/8" x 15 3/4" x h 12 1/4"
180CUNEO1000	8024648069818	1	RLS Cunei - confezione da 1000 pz	30 x 40 x h 42 cm	11 1/2" x 16" x h 16 1/2"
180CU500SE	8024648072603	2	RLS Cunei - secchio 500 pz	62 x 42 x h 36 cm	25 1/2" x 16 1/2" x h 14"

R.L.S. CUNEO/BASE - PROTECTOR: PEDANA ANTI-SBECCATURA E ANTIGRAFFIO ^{MkII}made in
ITALY
PATENT
PENDING

180AGS0250V2

**COMPATIBILITÀ CON BASI R.L.S.**

R.L.S. HD	R.L.S. ALTI SPESSORI	R.L.S. 0,5mm	R.L.S. 1 mm	R.L.S. 3D	R.L.S. VITE
•	•	•	•	•	—

IMBALLI




BOX

- Pedana anti sbeccatura e anti graffio (^{MkII}) per sistema livellante RLS cuneo/base. Evita potenziali danni in fase di posa di piastrelle particolarmente delicate come ad esempio alcuni rettificati e/o levigati.
- Compatibile con tutte le basi del sistema RLS cuneo/base incluse le basi super-sottili da 0,5 mm e da 1 mm.
- La pedana svolge contemporaneamente due funzioni:
 - Anti-sbeccatura: impedisce agli steli della base RLS di entrare in contatto con il bordo della piastrella in fase di inserimento e serraggio cuneo grazie ad una apposita linguetta che si interpone tra spigolo della piastrella e steli della base;


- Anti-graffio: si interpone tra cuneo e piastrella evitando il contatto tra di essi.
- La pedana è riutilizzabile più e più volte.
- L'utilizzo della pedana mantiene inalterate le prestazioni delle basi in termini di spessore massimo e minimo delle piastrelle da livellare.
- Aumenta larghezza della fuga di 0,5 mm (per assolvere alla funzione anti-sbeccatura). Esempio: se utilizzata con base di spessore 1 mm la larghezza totale della fuga risulta 1,5 mm.
- Si consiglia di effettuare la fase di rimozione finale con martello in gomma antimacchia.
- Per dettagli sul corretto utilizzo consultare le istruzioni on-line (www.raimondispa.com/protectoruse).
- Fornita all'interno di secchio in plastica per un comodo stoccaggio.

PROTECTOR - PEDANA ANTI-SBECCATURA E ANTIGRAFFIO ^{MkII}

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.			
180AGS0250V2	8050532032057	6	Pedana ^{MkII} anti-sbeccatura e antigraffio per RLS cuneo/base	250	600 gr	21 oz	21x59xh 28 cm



ANTI-SBECCATURA



ANTI-GRAFFIO

**R.L.S. CUNEO/BASE - PINZE A TRAZIONE REGOLABILE (MANUALI)**made in
ITALY
PATENTED

231 N



231 NRIV

IMBALLI



BOX

- Pinza a trazione regolabile per il serraggio del cuneo del sistema livellante RLS Cuneo/Base;
- Per piastrelle di spessore da 3 a 20 mm;

- Disponibile in versione per pavimento e in versione per rivestimento;
- Il telaio in acciaio garantisce robustezza ed affidabilità.

R.L.S. PINZE A TRAZIONE REGOLABILE

Articolo			Descrizione		
231N	8024648072627	4	Pinza regolabile per installazione a pavimento	32 x 32 x h 8 cm	12 5/8" x 12 5/8" x h 5/16"
231 NRIV	8024648072634	4	Pinza regolabile per installazione a rivestimento	32 x 32 x h 8 cm	12 5/8" x 12 5/8" x h 5/16"

RAIMONDI