Curve a 90° in Acciaio Inox Ø 180mm Sp. 0,5 per Canna Fumaria - Europrofil



Scheda tecnica

- **Marca:** Europrofil
- **Modello:** 180mm (GOMACC90SP05180)
- **Tipologia prodotto:** Curva a 90°
- **Spessore metallo:** 0,5 mm
- **Materiale:** acciaio inox AISI 304
- **Resistenza:** fino a 600°C
- **Colore:** argento

Contenuto della Confezione

- N. 1 curva a 90° in acciaio inox AISI 304, diametro Ø 180 mm, spessore 0,5 mm
- Protezione salvabordo per il mantenimento dell'integrità del profilo
- Pellicola protettiva trasparente sul corpo curvo in acciaio
- Etichetta adesiva con indicazioni tecniche e codice identificativo
- Istruzioni rapide per installazione e accorgimenti d'uso

Sicurezza Generale

- Conforme alla norma UNI EN 1856-1 per elementi metallici di evacuazione fumi
- Usare in impianti adeguatamente ventilati e realizzati a norma di legge
- Evitare il contatto diretto durante il funzionamento dell'impianto (alta temperatura)
- Installare solo a impianto spento e supporti freddi
- Non piegare né modificare il profilo originale della curva

Modalità di Utilizzo

- Utilizzare per realizzare una deviazione a 90° su canne fumarie in acciaio inox Ø 180 mm
- Inserire il lato maschio nella direzione dei fumi e innestare il lato femmina a valle
- Fissare con fascetta stringitubo o nastro metallico ove richiesto dalle normative locali
- Idonea per stufe, caminetti, caldaie a pellet, legna o gas
- Adatta per impianti di evacuazione fumi civili e commerciali
-

Manutenzione

- Ispezionare almeno una volta l'anno il raccordo e l'impianto fumario
- Pulire solo con panni morbidi e detergenti neutri specifici per acciaio inox
- Evitare l'uso di acidi, abrasivi o spazzole metalliche
- In presenza di ossidazioni, rimuovere con appositi prodotti per AISI 304
- Sostituire in caso di deformazioni, crepe o usura evidente

Smaltimento

- L'acciaio AISI 304 è completamente riciclabile come metallo non verniciato
- Smaltire presso centri di raccolta autorizzati alla gestione dei metalli
- Gli elementi di imballaggio sono conferibili nella raccolta differenziata