Caminetto prefabbricato a legna modello M 130 REF

1. Descrizione generale

Il modello **M 130 REF** è un caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di parafiamma in ghisa (16 kg), valvola fumi, vaschetta raccogli-cenere e griglia in ghisa. La struttura è realizzata in conglomerato cementizio alleggerito, mentre il focolare è in refrattario ad alto tenore di allumina. Può essere installato ad angolo o a parete, risultando ideale per il riscaldamento di ambienti e la cottura di cibi e arrosti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Parafiamma in ghisa (16 kg):** protegge e riflette il calore.
- **Installazione flessibile:** posizionabile ad angolo o a parete.
- **Manutenzione semplificata:** vaschetta cenere e griglia amovibili.
- **Durata elevata:** materiali refrattari e cementizi resistenti alle alte temperature.
- **Versatilità d'uso:** riscaldamento efficiente e possibilità di cottura arrosti.

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 13,5 kW
- **Temperatura fumi:** 150 °C
- **Emissioni CO (13 % O_2):** 0,23 %
- **Rendimento:** 41,5 %

4. Consumi e combustibile

- **Combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale:** 6 – 8 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 200 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 705 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 130 × 80 × 162 cm
- **Focolare interno (L × P × A):** 104 × 72 × 66 cm
- **Uscita fumi:** quadrata 30 × 30 cm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm
- **Locale minimo consigliato:** 120 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 110 – 150 m²
- **Altezza minima canna fumaria:** 1 m

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

Altezza canna (m)	**Ø minimo (mm)**
2 – 3	350
4 – 6	300
7 – 9	280
10 – 12	250