

Rete in PVC (PEHD) per Recinzione – Colore Arancione



Descrizione generale

Rete per recinzione realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD), progettata per la delimitazione temporanea o permanente di aree di lavoro, cantieri, zone industriali e spazi pubblici.

La struttura a maglia aperta garantisce un equilibrio ottimale tra visibilità, ventilazione e funzione di barriera fisica. Il colore arancione ad alta visibilità consente una chiara segnalazione delle aree delimitate, contribuendo alla sicurezza operativa.

Il materiale è stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza nel tempo anche in condizioni ambientali gravose.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Caratteristiche Tecniche Principali

Caratteristica	Valore
Materiale	Polietilene ad alta densità (PEHD)
Colore	Arancione ad alta visibilità
Dimensioni rotolo disponibili/Superficie coperta	1 x 50 m - 50 m ² 1.2 x 50 m - 60 m ² 1.5 x 50 m - 75 m ² 1.8 x 50 m - 90 m ²
Peso specifico	140 g/m ² ±7%
Dimensione maglia	60 x 30 mm (indicativa)
Resistenza a trazione MD	1.6 kN/m
Resistenza a trazione TD	2.0 kN/m
Allungamento a rottura	400%
Allungamento a picco MD	5.0%
Allungamento a picco TD	5.5%
Stabilizzazione UV	Presente
Resistenza ambientale	Elevata (agenti atmosferici, acidi, muffe)

Materiali e composizione

La rete è realizzata in **PEHD (polietilene ad alta densità)**, materiale plastico tecnico caratterizzato da:

- Elevata resistenza meccanica
- Buona elasticità e capacità di deformazione controllata
- Stabilità dimensionale nel tempo
- Resistenza a umidità, agenti chimici e biologici

Il trattamento anti-UV integrato protegge il materiale dall'esposizione solare prolungata, mantenendo inalterate le proprietà meccaniche e cromatiche.

Applicazioni e ambiti di utilizzo

La rete è idonea per:

- Cantieri edili e stradali
- Aree industriali e zone operative
- Eventi pubblici e manifestazioni
- Delimitazione temporanea di aree pedonali o veicolari

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- Agricoltura (protezione colture, delimitazioni)
- Manutenzione di parchi e giardini
- Gestione emergenze (frane, lavori urgenti, aree a rischio)

Compatibilità

Compatibile con sistemi di fissaggio standard:

- Picchetti metallici o plastici
- Pali per recinzione temporanea
- Fascette in nylon (cable ties)
- Fili di legatura o staffe

Adatta per installazione su superfici:

- Pianeggianti
- Irregolari
- Terreni naturali o pavimentazioni

Uso e installazione

Modalità di installazione:

1. Posizionare i pali di supporto a distanza regolare (indicativamente 1,5–2 m).
2. Srotolare la rete lungo il perimetro da delimitare.
3. Fissare la rete ai supporti mediante fascette o legature.
4. Tendere leggermente la rete per garantire stabilità senza eccessiva trazione.

Note operative:

- Non richiede attrezzature specialistiche.
- Installazione eseguibile da un singolo operatore.
- Possibilità di riutilizzo in più applicazioni.

Vantaggi tecnici

- Elevata visibilità per sicurezza operativa
- Resistenza a raggi UV e agenti atmosferici
- Buona elasticità e adattabilità a superfici irregolari
- Leggerezza e facilità di trasporto
- Resistenza chimica (acidi, muffe, umidità)
- Ridotta manutenzione

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Manutenzione

- Pulizia con acqua in caso di accumulo di sporco
- Verifica periodica dei punti di fissaggio
- Conservazione in luogo asciutto se non utilizzata

Il materiale non richiede trattamenti specifici.

Avvertenze

- Non utilizzare come barriera strutturale o di sicurezza permanente
- Evitare tensioni superiori ai valori tecnici dichiarati
- Non esporre a fonti di calore diretto o fiamme
- Utilizzare dispositivi di protezione durante l'installazione in contesti operativi

Certificazioni e conformità

- Materiale conforme agli standard tecnici per utilizzo in ambito edilizio e industriale
- Stabilizzazione UV integrata per uso esterno prolungato

Contenuto della confezione

- 1 rotolo di rete per recinzione
- Dimensioni a scelta tra:
 - 1 x 50 m (50 m²)
 - 1.2 x 50 m (60 m²)
 - 1.5 x 50 m (75 m²)
 - 1.8 x 50 m (90 m²)

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)