Caminetto prefabbricato a legna modello M 80 REF

1. Descrizione generale

Caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto completo di valvola fumi, vaschetta raccogli-cenere e griglia in ghisa. Struttura realizzata in conglomerato cementizio alleggerito; focolare in refrattario ad alto tenore di allumina. Posizionabile sia ad angolo che a parete, ideale per la cottura di cibi e arrosti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Installazione flessibile:** ad angolo o a parete
- **Facile manutenzione:** vaschetta cenere e griglia amovibili
- **Elevata resistenza:** materiali refrattari e cementizi ad alte prestazioni
- **Design essenziale:** nessuna parte metallica esterna visibile

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 8,5 kW
- **Temperatura fumi:** 139 °C
- **Emissioni CO (13 % O_2):** 0,22 %
- **Rendimento:** 38,5 %

4. Consumi e combustibile

- **Combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale di legna:** 4 – 5,5 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 140 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 255 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 74 × 45 × 126,5 cm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm
- **Locale minimo consigliato:** 40 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 80 – 110 m²

Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

Altezza canna (m)	Ø minimo (mm)
1 (altezza minima)	–

Altezza canna (m)	Ø minimo (mm)
2 – 4	220
4 – 7	200
7 – 12	180

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)