

Raccordo T 90° Doppia Parete in Acciaio Inox 316

Collegamento canale fumo – canna fumaria | Spessore 0,5 mm | Alta resistenza a condense acide e temperature elevate



Descrizione Generale

Il **raccordo a T a 90° doppia parete** è un componente essenziale per impianti fumari ad alte prestazioni. Costruito interamente in **acciaio inox AISI 316**, è progettato per garantire un **collegamento sicuro e durevole tra il canale da fumo e la canna fumaria verticale**. L'elevata **resistenza alla corrosione acida e alle alte temperature** ne fa un elemento affidabile in impianti sia civili che industriali.

Caratteristiche Tecniche

Specifica	Dettaglio
Materiale (interno)	Acciaio inox AISI 316
Spessore parete interna	0,5 mm
Struttura	Doppia parete coibentata
Angolo di derivazione	90°
Diametri disponibili	150/200 mm – 180/230 mm – 200/250 mm

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Specifica	Dettaglio
Finitura esterna	Acciaio inox lucido
Saldatura	Tecnologia TIG senza apporto di materiale
Orientamento installazione	Verticale e orizzontale
Compatibilità	Componenti Fortunato e standard UNI/EN
Applicazione	Collegamento tra canale da fumo e canna fumaria in impianti fumari
Resistenza	Condense acide, alte temperature, sollecitazioni termiche

Ambiti di Impiego

Il Raccordo a T Doppia Parete è particolarmente indicato per:

- **Impianti fumari in ambito residenziale e industriale**
- **Stufe a pellet**, a legna, impianti a gas, ecc
- Sistemi che richiedono:
 - *Alta efficienza di tiraggi*
 - *Sicurezza e durata nel tempo*
 - *Facilità di manutenzione*

Contenuto della confezione

- Imballaggio singolo protettivo **anti-graffio e anti-urto**
- Disponibilità in tutti i diametri standard: **150/200 mm, 180/230 mm, 200/250 mm**
- Pronta consegna per l'intera gamma

FAQ – Domande Frequenti

- **È compatibile con stufe a pellet o a legna?**

Sì, compatibile con impianti a pellet, legna, gas e altri combustibili.

- **Posso installarlo da solo?**

Si raccomanda l'installazione da parte di un tecnico abilitato, secondo le normative vigenti.

- **Quali sono i vantaggi della doppia parete?**

- ✚ Migliore isolamento termico
- ✚ Riduzione della condensa
- ✚ Tiraggio più efficiente
- ✚ Maggiore sicurezza

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- **Serve manutenzione?**

Sì, è consigliata una pulizia periodica per mantenere il corretto deflusso dei fumi e garantire la longevità del sistema.

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in **ambienti asciutti**, protetti da **umidità, polveri e agenti chimici**
- Evitare la **sovrapposizione** di materiali pesanti
- Una corretta conservazione **preserva le prestazioni tecniche** e l'integrità meccanica del raccordo