

Tubo Acciaio Canna Fumaria Stufa Pellet Spessore 1,2 mm Diametro 80 mm



Marca: FORTUNATO

Formati disponibili: altezza 250, 500 e 1000 mm

Contenuto della Confezione

- 1x elemento lineare (spessore 1,2 mm) per canale da fumo della dimensione scelta
- Altezza disponibile (a scelta): 250 mm / 500 mm / 1000 mm
- Imballo protettivo antiurto per preservare l'integrità del prodotto durante il trasporto

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Sicurezza Generale

- Utilizzare esclusivamente con apparecchi a pellet compatibili con diametro 80 mm
- Assicurarsi che l'impianto sia conforme alle normative locali in materia di evacuazione fumi
- Non toccare l'elemento durante il funzionamento dell'impianto: rischio ustione
- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato
- Evitare l'uso in ambienti umidi o corrosivi non adeguatamente protetti

Modalità di Utilizzo

- Inserire l'elemento lineare tra due raccordi della serie compatibile
- Garantire una connessione stabile e, se necessario, utilizzare guarnizioni o sigillanti specifici per alte temperature
- Verificare l'inclinazione e la direzione corretta per l'evacuazione dei fumi
- Adatto all'uso verticale e orizzontale (con pendenza minima conforme)
- Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, con idonea coibentazione in esterni

Manutenzione

- Controllare periodicamente l'integrità dell'elemento e dei giunti
- Pulire con panno asciutto o leggermente umido; evitare detergenti abrasivi o acidi
- In caso di presenza di fuliggine o condensa, eseguire la pulizia interna con scovoli o sistemi di pulizia fumaria certificati
- Effettuare un'ispezione stagionale, prima dell'avvio della stagione termica

Smaltimento

- Smaltire secondo la normativa vigente per rifiuti metallici non pericolosi
- Non disperdere nell'ambiente
- In caso di sostituzione, rivolgersi a un centro di raccolta autorizzato o al proprio installatore per il corretto conferimento