

Camino a bioetanolo da terra modello Bellini bianco

1. Descrizione generale

Il **Camino a Bioetanolo Bellini Bianco** è un elegante complemento d'arredo e fonte di calore ecologica per la tua casa. Realizzato in **legno MDF di alta qualità** con finitura bianca effetto 3D antigraffio, è progettato per offrire un'atmosfera raffinata e accogliente senza necessità di canna fumaria, prese elettriche o gas.

Grazie al **bruciatore in acciaio inox 430SS certificato TÜV** da 1,8 litri, garantisce una combustione sicura, stabile e priva di fumi o odori, con un'autonomia fino a 5 ore e una potenza termica di circa 3,4 kW: perfetto per riscaldare ambienti fino a 30 m².

2. Punti di forza

- **Riscaldamento ecologico:** funziona a bioetanolo, combustibile naturale, senza emissioni nocive, fumi o cenere.
- **Potente e performante:** bruciatore in inox TÜV da 1,8 L, fino a 5 ore di autonomia, potenza 3,2–3,4 kW.
- **Design Made in Italy:** struttura in MDF bianco, pannelli FSC classe E1, finitura resistente e antigraffio.
- **Installazione semplice:** fornito in kit di montaggio, pronto in 75 minuti con due persone.
- **Versatile e sicuro:** ideale per soggiorni, appartamenti e case vacanza, con telaio in ferro e lana di roccia stabilizzante.

3. Dimensioni e peso

Caratteristica	Valore
Larghezza esterna	96 cm
Profondità esterna	35 cm
Altezza esterna	96 cm
Peso totale	35 kg
Larghezza telaio interno	58 cm
Profondità telaio interno	28 cm
Altezza telaio interno	52 cm
Peso telaio interno	15 kg

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

4. Materiali e struttura

Elemento	Descrizione
Struttura esterna	Legno MDF bianco, pannelli classe E1, produzione FSC, melaminico 18 mm, finitura 3D resistente antigraffio
Telaio interno	Ferro con doppia protezione
Bruciatore	Acciaio inox 430SS certificato TÜV, spessore 3 mm, capacità 1,8 L, rivestito in lana di roccia (per stabilizzare la fiamma)
Dimensioni bruciatore	44 × 12 × 6,6 cm

5. Prestazioni e autonomia

Parametro	Valore
Potenza termica	3,2 – 3,4 kW
Superficie riscaldabile	Fino a 30 m ²
Autonomia combustione	4,5 – 5 ore per serbatoio pieno
Combustibile consigliato	Bioetanolo ecologico (Ecoflame)
Installazione	A pavimento, senza canna fumaria o elettricità

6. Installazione e manutenzione

Fase	Dettagli
Montaggio	Kit completo incluso con istruzioni dettagliate
Tempo stimato	Circa 1 h 15 min con due persone
Manutenzione	Minima – nessun residuo da cenere o fuliggine