

Maltone Weld

CODICE ARTICOLO 72MT10

Caratteristiche

Resina adesiva per malte e cemento

E' una resina adesiva elasticizzante per impermeabilizzante di natura stirene-butadiene, specifica per la preparazione di boiacche adesive cementizie (*Quando si vuole ottenere maggiore adesione tra getti successivi*), e boiacche impermeabilizzanti per muri, intonaci, terrazze. Ottima per la preparazione di malte per il risanamento di intonaci friabili o ammalorati, massetti cementizi etc.

Impiego

Impiego specifico per la preparazione di malte di livellamento, boiacche impermeabilizzanti, malte livellanti, massetti cementizi.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **Boiacche impermeabilizzanti:** Miscelare una parte di MaltoneWeld, una di acqua e tre di cemento.
- **Boiacca di ripresa di getto e ripristini:** Miscelare un litro di Maltone Weld, un litro di acqua e 3 kg. di cemento ed impastare accuratamente fino a completa amalgama.
- **Malte per livellamento:** Miscelare 0,500 litri di Maltone Weld, due di acqua, sei di cemento, 18 di sabbia ed impastare fino a completa amalgama.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Preparazione di boiacche impermeabilizzanti, boiacche di getto, malte di livellamento con resina adesiva per malte e cemento Maltone-weld del

colorificio Duriplastic srl.

Dati Tecnici

Colore	Lattiginoso
Aspetto	Liquido semidenso
Confezione di Fornitura	10 – 5 - 1
Legante	Stirene-butadiene
pH	7
Peso Specifico	1.000 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Resistenza agli Alkali	Resistente
Resa Orientativa	Varia secondo gli usi
Solvente	Acqua
Pulizia degli Attrezzi	Acqua

Stoccaggio

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com