KALORFIX®

FISSATIVO ACRILICO TERMICO

Kalorfix®: **fissativo acrilico termico** specifico per pareti e soffitti umidi, ad alto coefficiente di isolamento.
Brevetto Italiano. Certificato Classe A+.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Kalorfix®**, il fissativo acrilico termico progettato specificamente per pareti e soffitti freddi e umidi. Il nostro prodotto innovativo utilizza un sistema a nano reticolo siliceo ad alto coefficiente di isolamento, garantendo una protezione duratura. Scoprite come **Kalorfix®** può migliorare il comfort della vostra casa, prevenendo la formazione di umidità e rendendo gli ambienti più confortevoli. **Kalorfix®** rappresenta l'eccellenza nella tecnologia dell'isolamento termico.
- **Isola termicamente**: riduce la dispersione di calore, mantenendo le superfici asciutte.
- **Protezione dall'umidità**: riduce la presenza di umidità, prevenendo danni strutturali e la formazione di muffa. Ideale per interni ed esterni.

APPLICAZIONI	• **Residenziale**: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • **Commerciale**: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • **Industriale**: adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Trasparante opaco.
CONSISTENZA	Liquido leggermente denso.
RESA	10 mq per litro, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICAZIONE	1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.
CONFEZIONE	1L, 5L, 12L
MODALITÀ D'USO	1. **Preparazione della superficie**: pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti. 2. **Applicazione del prodotto**: - **Prima dell'uso**, mescolare accuratamente Kalorfix® per garantire una distribuzione uniforme delle nano particelle silicee. - Applicare il prodotto con un pennello, un rullo o uno spruzzatore, assicurandosi di coprire completamente la superficie. Per ottenere migliori risultati, applicare uno strato uniforme. - **Lasciare asciugare** il primo strato per almeno 1/3 ore. - **Secondo strato**: per una maggiore efficacia termica, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento. 3. **Tempo di asciugatura**: lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente. 4. **Finitura**: una volta che il prodotto è completamente asciutto utilizza la nostra idropittura Libera-Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura. 5. Pulizia attrezzi con acqua calda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	**Sicurezza**: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. **Smaltimento**: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO_2.

PRONTO ALL'USO · TERMOISOLANTE · RISPARMIO ENERGETICO

TECNOSTUK®
RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

20882 Bellusco, Via dell'Artigianato, 17/21
T. 039 6840131
commerciale@tecnostuk.it - tecnostuk.it

MUFFA K.O.®

FONDO SPECIALE CON ANTIMUFFA E TERMOISOLANTE

Muffa K.O.®: prodotto speciale per l'eliminazione radicale delle muffe e dei funghi con azione termoisolante certificato Classe A+ (non tossico nè nocivo per uomo e ambiente). (No Cloro)
Neutralizza, igienizza e sbianca le superfici trattate.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Muffa K.O.® è un eccellente prodotto a base di materie prime di alta qualità, che svolge una potente azione antimuffa ad ampio spettro per eliminare il problema. È stato studiato dai nostri laboratori per sanificare, neutralizzare ed igienizzare le macchie di muffa e le colonie di spore di funghi, principale causa del rapido degrado di intonaci e superfici, ridando loro un aspetto nuovo, salubre ed igienizzato fin da subito. La sua formula speciale crea una barriera protettiva che impedisce la proliferazione di microorganismi dannosi. Efficace contro muffe e funghi, ottima adesione su superfici porose e non, mantiene la traspirabilità delle superfici trattate. Ideale per interni ed esterni.

APPLICAZIONI	• **Residenziale**: perfetto per camere, bagni, cucine e scantinati. • **Commerciale**: ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. • **Istituzionale**: adatto per scuole e edifici pubblici.
COLORE	Bianco.
CONSISTENZA	Pasta leggera bianca, pronto all'uso, facile applicazione, a pennello o rullo, si stende direttamente sulle superfici da trattare, salvo situazioni di muffe molto estese e bagnate*.
RESA	8 mq con un litro per mano, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICAZIONE	1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.
CONFEZIONE	1L, 3L, 10L
MODALITÀ D'USO	1. **Preparazione della superficie**: pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti, che andranno ripristinate con Stucco 2021. *Utilizzare un detergente specifico come MuffaClean™ Active per una pulizia profonda. 2. **Applicazione del prodotto**: mescolare bene Muffa K.O.® prima dell'uso. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie con un pennello o un rullo, assicurandosi di coprire completamente le aree infestate, allargandosi ca. 10 cm. nel perimetro. 3. **Tempo di asciugatura**: lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente. 4. **Ripetizione del trattamento**: in caso di infestazioni gravi, ripetere l'applicazione dopo la prima mano, per garantire una protezione completa. 5. **Finitura**: una volta che il prodotto è completamente asciutto, dare una mano di Kalorfix® per azione isolante e uniformante. A finire, utilizza la nostra idropittura Libera Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura. 6. Pulizia attrezzi con acqua calda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	**Sicurezza**: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. **Smaltimento**: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO_2.

PRONTO ALL'USO

ELIMINA E PREVIENE LA MUFFA

TECNOSTUK®
RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

20882 Bellusco, Via dell'Artigianato, 17/21
T. 039 6840131
commerciale@tecnostuk.it - tecnostuk.it

TERMIKA-MIX®

ADDITIVO TERMICO STUDIATO CON TECNOLOGIA NANOFORME

Termika-Mix®: additivo con tecnologia nanoforme per rendere termiche e anticondensa le idropitture.
Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Termika-Mix® è un additivo termico che utilizza una **tecnologia avanzata** nanoforme per migliorare l'isolamento termico e prevenire la formazione di condensa sulle superfici trattate.
Con **Termika-Mix®**, le idropitture diventano termiche e anticondensa, offrendo una protezione completa e duratura.
Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI	• **Residenziale**: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • **Commerciale**: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • **Industriale**: adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Trasparente. Adatta anche a vernici colorate.
CONSISTENZA	Liquido denso.
DOSAGGIO	1 lt per 5 lt. idropittura. 3 lt. per 14 lt. idropittura.
CONFEZIONE	1L, 3L
MODALITÀ D'USO	PREPARAZIONE 1. **Pulizia della superficie**: assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate. 2. **Preparazione dell'idropittura**: scegliere un'idropittura di qualità e prepararla secondo le istruzioni del produttore. MISCELAZIONE 3. **Aggiunta di Termika-Mix®**: versare la quantità necessaria di Termika-Mix® nell'idropittura. 4. **Miscelazione omogenea**: mescolare accuratamente l'idropittura con l'additivo fino a ottenere una miscela omogenea. Utilizzare un miscelatore meccanico per migliori risultati. APPLICAZIONE 5. **Applicazione del prodotto**: applicare la miscela di idropittura e Termika-Mix® sulla superficie con un pennello o un un rullo . Assicurarsi di coprire uniformemente l'intera area. 6. **Asciugatura**: lasciare asciugare il primo strato per il tempo indicato dal produttore dell'idropittura. Solitamente, sono necessarie 2 ore per una completa asciugatura. 7. **Secondo strato**: per una maggiore efficacia, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO_2.

PRONTO ALL'USO TERMOISOLANTE

TECNOSTUK®
RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

20882 Bellusco, Via dell'Artigianato, 17/21
T. 039 6840131
commerciale@tecnostuk.it - tecnostuk.it