

Consulta la scheda di dettaglio Rating System

Scoprila sul sito

pregyplac plus BA10

DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo A secondo EN 520, di spessore 9,5 mm a bordi assottigliati, con nucleo rinforzato con fibre di vetro.

IMPIEGO

Adatta alla realizzazione di elementi decorativi ed impieghi che non richiedano specifici requisiti tecnici, quali pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco.

Caratteristiche	
Tipo di lastra	A
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	9,5 mm (± 0,5 mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 3000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	7 kg/m²
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	n.d.
Assorbimento d'acqua superficiale	n.d.
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 400 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 160 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	n.d.

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

UNI EN 520 · ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ICMQ · RICICLABILITÀ · EPD Hub · cradle to cradle BRONZE · GOLD

S.T.A.R.S.

pregyplac plus BA10

LEED Credit (v4/4.1)	**MR** Materials and Resources	★★ **EPD** Environmental Product Declarations	★★★ **EPR e % RICICLATO** Sourcing of Raw Materials	★★ **C2C** Material Ingredients	★★★ **EPR** Construction and Demolition Waste Management	
	EQ Indoor Environmental Quality	★★★ **IACG** Low Emitting Materials				
	IN Innovation	★ **EPD – SDS – ISO 9001 – ISO 14001** Integrative Analysis for Building Materials				
WELL v2	**MATERIALS**	**OBBLIGATORIO** **SDS** Restrict Asbestos	★ **Attestazione contenuto 100ppm** Enhanced Material Restrictions	★★ **IACG** Restrict VOC Emissions	★ **C2C** Select Products with Disclosed Ingredients	★ **C2C** Select Products with Third-Party Verified Ingredients
BREEAM Credit NC Int 2016	**MAT**	★★ **EPD** Life Cycle Impacts	★★★★ **ISO 14001** Responsible Sourcing of Construction Products	★ **EPR e % RICICLATO** Material Efficiency		
	HEA Health and Wellbeing	★★★ **IACG** Indoor Air Quality				
	WST Waste	★★★★ **EPR** Construction Waste Management	★ **Functional adaptability** di prodotto è conforme			

CAM	✓ **EPR** Disassemblabilità	✓✓ **IACG** Emissioni dei Materiali/ Inquinamento Indoor	✓✓ **% Riciclato** Tramezzatura e Controsoffitti	✓ **Rating ESG** Valutazione ESG	✓ **Contiene Materiali Rinnovabili**

TASSONOMIA	✓ **EPR** Vincolo 4. Economia circolare [Disassemblaggio e fine vita]	✓ **% Riciclato** Vincolo 4. Economia circolare [Contenuto di riciclato]	✓ **SDS** Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [REACH]	✓ **IACG** Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [Formaldeide, Cancerogeni 1A, 1B]

★ Punti/crediti possibili utilizzando **pregyplac plus BA10** ✓ Conforme ✓ Criterio premiante ★ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi
Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold
SDS: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

Etex Building Performance S.p.A.
Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
costruire.green@etexgroup.com | **www.siniat.it**

PREGY GREEN SERVICE
Recupero e riciclo scarti a base gesso

Scopri di più sul primo servizio di recupero e riciclo scarti