



- Pinza a batteria per il serraggio del cuneo del sistema livellante RLS (compatibile anche con altri sistemi livellanti cuneo/base);
- Solleva l'utilizzatore da ogni sforzo correlato alla fase di serraggio del cuneo;
- Pinza regolabile in base allo spessore della piastrella installata. La calibrazione è semplice, rapida e precisa grazie alla forchetta anteriore millimetrata a regolazione continua;
- Il design è ottimale per l'utilizzo sia da parte di destrimani che mancini;



- Dotata di motore elettrico brushless che non richiede nessuna manutenzione;
- La pinza è alimentata tramite una batteria 20V removibile da 2Ah inclusa;
- Nella confezione è incluso un carica-batteria da 4Ah;
- Fornita in sacca di trasporto imbottita con tasca interna;
- Peso della sola pinza + batteria: 1,6 Kg;
- Corredo: sacca di trasporto, una batteria, un caricabatterie, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione						
231 LEVBEU	8050532027879	1	LEV ^{BATTERY} - Pinza a batteria per serraggio cuneo. Corredata di sacca di trasporto. Batteria e caricabatterie inclusi.	2,9 Kg	6,4 lbs	45 x 23 x h 16 cm	17 2/3" x 9" x h 6 1/3"	3,3 Kg	7,3 lbs

RICAMBI

Articolo			Descrizione
396CB01RIC	8050532027947	1	Batteria 20V 2Ah in blister
396CC01RIC	8050532027978	1	Caricabatterie 230V 50/60Hz



R.L.S. CUNEO/BASE - LEVMATIC^{AIR} PINZA PNEUMATICA PER SERRAGGIO CUNEO



- Pinza pneumatica per il serraggio del cuneo del sistema livellante RLS (compatibile anche con altri sistemi livellanti cuneo/base).
- Solleva l'utilizzatore da ogni sforzo correlato alla fase di tensionamento del cuneo.
- Pinza regolabile in base allo spessore della piastrella installata. La calibrazione è semplice, rapida e precisa grazie alla forchetta anteriore millimetrata a regolazione continua.
- Spintore a velocità di avanzamento regolabile (tramite apposito pomello) che consente di impostare con precisione la velocità di inserimento del cuneo per massimizzare le prestazioni del sistema.

- Il design è ottimale per l'utilizzo sia da parte di destrimani che mancini.
- LEVMATIC^{AIR} deve essere alimentata con aria compressa tramite compressore con serbatoio di accumulo (si consiglia min. 5 litri), doppio manometro e regolatore di pressione.
- Pressione di lavoro consigliata 5 bar (max 8 bar).
- Fornita con tubo spiralato con estensione di circa 9 metri.
- Dotata di gancio per potere essere appesa alla cintura.
- Corredata di sacca di trasporto.
- Compressore non incluso

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione						
231 ARIACS	8050532023086	1	LEV ^{AIR} - Pinza pneumatica per il serraggio del cuneo. Corredata di sacca di trasporto. Compressore non incluso.	1,1 Kg	2,4 lbs	45 x 23 x h 16 cm	17 2/3" x 9" x h 6 1/3"	2,1 Kg	4,6 lbs

