

Stucco Pronto in Pasta Riempitivo Finissimo per Rifinitura Muri – Bianco

Descrizione Generale



Stucco pronto all'uso in pasta, a grana finissima, specifico per operazioni di ripristino, riempimento e finitura su superfici murarie e pannellature. Il prodotto è formulato per garantire elevata lavorabilità, ottima adesione ai supporti e una finitura uniforme, ideale per preparare le superfici prima della tinteggiatura.

Adatto sia per ambienti interni sia per applicazioni esterne, nel rispetto delle corrette condizioni di posa.

Applicazioni

Idoneo per interventi di:

- Ripristino e stuccatura di **intonaci a base calce**
- Trattamento di **intonaci esterni**
- Riempimento e rifinitura di **pannelli in cartongesso**
- Lavorazioni su **supporti in legno**
- Correzione di imperfezioni su **pannellature di varia natura**

Indicato per livellare superfici irregolari, sigillare microfessure e ottenere un fondo omogeneo.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:** Bianco
- **Aspetto:** Pasta omogenea a grana finissima
- **Tipologia:** Stucco riempitivo e di finitura
- **Pronto all'uso:** Sì
- **Legante principale:** Vinilversatato + olio di lino
- **Peso specifico:** $1,650 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ a 20°C
- **Solvente / Diluizione:** Acqua – Prodotto già pronto all'uso (non diluire)

Scheda Tecnica Prodotto

Tempi di essiccazione a 20°C

- **Secco al tatto:** 2–3 ore
- **Carteggiabile:** dopo circa 6 ore

Resa indicativa

Variabile in funzione dell'assorbimento e dell'irregolarità del supporto.

Formati Disponibili

- Secchio da **5 kg**
- Secchio da **1 kg**
- Barattolo da **0,500 kg**

Compatibilità dei Supporti

Il prodotto aderisce correttamente ai seguenti materiali:

- Intonaci a base calce
- Intonaci cementizi per esterno
- Cartongesso
- Legno
- Pannellature varie a superficie compatibile

Non usare su superfici umide, con efflorescenze saline o soggette a umidità ascendente senza adeguata risanatura preliminare.

Preparazione del Supporto

Per garantire una corretta adesione:

1. Verificare che il supporto sia **asciutto** e con almeno **30 giorni di stagionatura** (per intonaci nuovi).
2. Rimuovere parti friabili, polvere, incrostazioni e residui non aderenti.
3. Pulire accuratamente la superficie prima dell'applicazione.

Modalità di Applicazione

1. Mescolare il prodotto se necessario.
2. Applicare con **spatola o frattazzo in acciaio inox**, distribuendo uno strato regolare.
3. In caso di irregolarità marcate, procedere con **più strati successivi**, attendendo 2–3 ore tra una mano e la successiva.
4. Lasciare asciugare completamente.
5. Carteggiare fino a ottenere una superficie liscia e uniforme.

Scheda Tecnica Prodotto

6. Eliminare la polvere di carteggiatura prima della verniciatura.

Condizioni di Utilizzo

- Temperatura di applicazione consigliata: **+5°C / +35°C**
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari durante la posa.
- Non applicare su supporti caldi o gelati.

Manutenzione e Pulizia

- Pulire immediatamente **mani e attrezzi** con acqua calda.
- Una volta essiccato, il prodotto può essere carteggiato senza difficoltà.

Proprietà Ambientali

- **V.O.C.:** Il prodotto **non contiene composti organici volatili (VOC)**.
Conforme alle normative attuali per la riduzione delle emissioni in ambiente.

Stoccaggio

- Durata: **12 mesi** se conservato nel contenitore originale ben chiuso.
- Conservare al riparo dal gelo e da temperature eccessive.
- Non diluire il prodotto per la conservazione.

Voce di Capitolato

Ripristino, stuccatura e riempimento di crepe su intonaci, superfici in legno, pannellature in cartongesso e materiali affini mediante applicazione di **Stucco Pronto in Pasta Riempitivo Finissimo**, da posare con frattazzo in acciaio o spatola inox.