Scheda Tecnica Prodotto - **CODICE NAF83001FM**

SEMILAVORATO IN CARTONGESSO E FIBRA CON PROFILO IN ALLUMINIO PER LA CREAZIONE DI LUCE LED DIRETTA PER PARETI E SOFFITTI - ARROW-LED™



FILOMURO

ARROW-LED™ sono pannelli in cartongesso (9,5 mm) e pannello in fibra di legno (3,5 mm), di spessore totale 13 mm forniti completi del profilo dissipatore in alluminio (per strip LED) e schermo in policarbonato opalino, ossia materiale ideale per essere tagliato a misura senza scheggiare la struttura.

Nella confezione non sono incluse le fonti luminose.

Per agevolare il lavoro del posatore Akifix® ha trovato una soluzione valida ed efficace. ARROW-LED™ è dotato di guarnizione in gomma che ne facilita la stuccatura. Il posatore monterà il suo ARROW-LED™ e potrà procedere agevolmente con la fase di stuccatura e pitturazione con la canalina protetta dalla guarnizione. Questa soluzione favorisce l'interno pulito da eventuali inclusioni. A fine del lavoro si eliminerà la guarnizione e si applicherà lo Strip LED in dotazione, ciò garantirà un lavoro ottimale.

MARCHIO
Akifix

MATERIALI
Pannelli in cartongesso e fibra con dissipatore in alluminio e copertura in policarbonato opalino.

AVVERTENZE
- L'installazione e l'uso del prodotto sono consentiti esclusivamente a personale qualificato.

- Il prodotto è destinato a un singolo utilizzo. Le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite solo per un'applicazione specifica e non consentono il riutilizzo.

Scheda Tecnica Prodotto - **CODICE NAF83001FM**

INFORMAZIONI PRODOTTO:

CODICE	SPESSORE [mm]	LARGHEZZA/LUNGHEZZA [cm]	CONFEZIONE – PZ.
NAF83001FM	13	8,0 x 200	5

DIMENSIONI:



