

Chiave A Rullino regolabile appendibile con impugnatura morbida – INGCO

Scheda tecnica

Marca: Ingco

Modello: HADW131068, HADW131088, HADW131108, HADW131128

Tipologia di Prodotto: Chiave a rullino

Materiale: Acciaio al cromo vanadio (Cr-V)

Regolazione morsetto: da 0-20 mm a 0-40 mm

Lunghezza chiave: da 150 mm a 300 mm

Peso chiave: da 150 gr a 800 gr

Colore: Nero e giallo

Garanzia: 1-2 anni

Modello	Regolazione morsetto	Lunghezza	Peso Chiave
HADW131068 (Sku 83000157_1)	0-20 mm	150 mm	150 gr
HADW131088 (Sku 83000157_2)	0-30 mm	200 mm	300 gr
HADW131108 (Sku 83000157_3)	0-35 mm	250 mm	500 gr
HADW131128 (Sku 83000157_4)	0-40 mm	300 mm	800 gr

Manuale d'uso

1. Contenuto della Confezione

- Chiave a rullino regolabile INGCO, disponibile in diverse misure (**150mm, 200mm, 250mm, 300mm**).
- Realizzata in **acciaio al cromo-vanadio**, resistente alla corrosione e all'usura.
- Ganasce regolabili con **rullino di precisione** per adattarsi a diverse misure di dadi e bulloni.
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo per una presa sicura.

2. Sicurezza Generale

- Utilizzare **guanti da lavoro** per proteggere le mani da eventuali scivolamenti.
- Non forzare eccessivamente la chiave per evitare il danneggiamento del meccanismo regolabile.
- Assicurarsi che la chiave sia **ben regolata** sulla misura del dado o bullone prima di applicare forza.
- Non utilizzare su **viti danneggiate o eccessivamente arrugginite** per evitare il rischio di slittamento.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.

3. Modalità di Utilizzo

- Ruotare il **rullino di regolazione** per adattare l'apertura della chiave alla dimensione del dado o bullone.
- Posizionare la ganaschia fissa sulla testa del dado e serrare con il meccanismo regolabile.
- Applicare forza in modo uniforme per evitare danni al pezzo o alla chiave.
- Utilizzabile per **serraggi e allentamenti** su impianti idraulici, meccanici, edili e fai da te.

4. Manutenzione

- Pulire dopo ogni utilizzo con un panno asciutto per rimuovere sporco e oli residui.
- Lubrificare periodicamente il meccanismo regolabile per mantenere il movimento fluido.
- Conservare in un luogo asciutto, lontano da umidità per prevenire la ruggine.
- Evitare cadute o urti violenti che potrebbero compromettere il funzionamento del rullino.

5. Smaltimento

- Realizzata in **materiali riciclabili**, in particolare acciaio.
- Smaltire presso **centri di raccolta specializzati per metalli** secondo le normative locali.

6. Garanzia

- La durata della garanzia è di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto del prodotto per i consumatori in possesso di fattura. E' di 24 mesi per i possessori di scontrino o altra prova d'acquisto.