

Scheda Tecnica

Flatting Satinata ad Acqua

CODICE ARTICOLO

Vernice Satinata per Legno

Caratteristiche

Finitura Satinata Trasparente di natura acrilica a diluizione acquosa ideale per verniciare e proteggere il legno ed esaltarne le preziose venature. Forma una pellicola dura e resistente alle intemperie, al clima marino ed agli inquinanti chimici, ma al tempo stesso elastica, in grado di seguire le dilatazioni del legno senza sfogliamenti e screpolature. La sua elegante finitura satinata ed idrorepellente evidenzia le venature del legno senza alterarle. Non ingiallente, protettiva e inodore, ideale anche per ambienti interni poco areati. Filtra i raggi ultravioletti del sole e ne attenua l'invecchiamento causato dalla degradazione della lignina. Si diluisce con acqua. Applicazione con pennello o spruzzo.

Impiego

Verniciatura e protezione di manufatti in legno.

Preparazione del supporto ed applicazione

Norme d'uso

- **Su legno mai verniciato:** sul legno nuovo già carteggiato, pulito dalla polvere con panno umido e già trattato con IMPREGNANTE AD ACQUA, applicare una prima mano di FLATTING SATINATA AD ACQUA diluita con acqua pulita al 10%. Dopo 4-5 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva media ed applicare una seconda mano di FLATTING SATINATA AD ACQUA diluita con acqua pulita al 10%.

- **Su legno già verniciato:** sul legno sverniciato, carteggiato, pulito dalla polvere con panno umido e già trattato con IMPREGNANTE AD ACQUA, applicare una prima mano di FLATTING SATINATA AD ACQUA diluita con acqua pulita al 10%. Dopo 4-5 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva media ed applicare una seconda mano di FLATTING SATINATA AD ACQUA diluita con acqua pulita al 10%.

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Verniciatura e protezione manufatti in legno con FLATTING SATINATA AD ACQUA di natura acrilica trasparente del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello o spruzzo con opportuna diluizione del prodotto e previa adeguata preparazione del supporto con IMPREGNANTE AD

ACQUA trasparente o pigmentato.

Dati Tecnici

Colore	Trasparente - Incolore
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,750 litri
Aspetto	Liquido semidenso
Finitura	Satinata
Legante	Speciali copolimeri acrilici
Viscosità Brookfield a T=23	2000 cps
Peso Specifico	1,00
pH	7-9
Essiccazione	Secco al tatto dopo 30'
a 20°C	Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 4-5 ore
Resa Orientativa	10 mq/litro x mano
Solvente	Acqua
Diluizione	Max al 10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione V.O.C.

CAT.A/e: Vernici e impregnanti per legno per finiture esterne/interne.
Valore limite UE: 150 g/l (2010)
FLATTING SATINATA AD ACQUA contiene max 100 gr/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com