

Scheda Tecnica Prodotto

Lastra Cartongesso Dimensioni 1200 x 2000 mm Spessore 12.5 mm Edilizia

DESCRIZIONE	Lastra di gesso rivestito secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, con nucleo rinforzato con fibre di vetro.
IMPIEGO	Adatta ad impieghi che non richiedano specifici requisiti tecnici, quali pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bordi longitudinali	Assottigliati
<i>Spessore nominale</i>	12,5 mm ($\pm 0,5$ mm)
<i>Larghezza nominale</i>	1.200 mm (0 / -4 mm)
<i>Lunghezza nominale</i>	2.000
<i>Peso (kg/m²)</i>	8,5
<i>Tolleranza ortogonalità</i>	$\leq 2,5$ mm/m
<i>Reazione al fuoco</i>	A2-s1,d0
<i>Conducibilità termica</i>	0,21 W/mk
<i>Fattore di resistenza alla diffusione del vapore</i>	10/4 (dry/wet)
<i>Carico di rottura a flessione longitudinale</i>	≥ 550 N
<i>Carico di rottura a flessione trasversale</i>	≥ 210 N