Curva 45° Doppia Parete Acciaio Inox Ø 200/250 MM Sp. 0,5 MM Canna Fumaria - Europrofil



Scheda tecnica

- **Marca:** Europrofil
- **Modello:** 200/250mm (GOMACCDP45180/230)
- **Tipologia prodotto:** Curva a 45° doppia parete
- **Spessore metallo:** 0,5 mm
- **Materiale:** acciaio inox AISI 316L - 304
- **Resistenza:** fino a 600°C in pressione negativa (N1)
- **Colore:** argento

Contenuto della Confezione

- N.1 curva a 45° in acciaio inox doppia parete Ø200/250 mm
- Manuale tecnico con indicazioni di montaggio e normativa di riferimento
- Imballaggio protettivo antiurto in cartone ondulato e pellicola di sicurezza
- Etichetta identificativa con codice prodotto, lotto e tracciabilità

Sicurezza Generale

- Prodotto conforme alle normative CE per canne fumarie metalliche (EN 1856-1)
- Resistenza certificata a temperature elevate e condense acide (classe T600 – G)
- Superfici metalliche prive di bave o spigoli vivi per evitare lesioni durante la posa

- Non utilizzare in ambienti con presenza di sostanze esplosive o vapori infiammabili
- Indossare guanti da lavoro, occhiali protettivi e abbigliamento idoneo durante l'installazione

Modalità di Utilizzo

- Utilizzare solo in impianti fumari compatibili con diametro Ø200/250 mm doppia parete
- Montare la curva nella posizione prevista dal progetto tecnico, rispettando il senso dei fumi
- Collegare con componenti della stessa linea Europrofil per garantire tenuta e sicurezza
- Sigillare eventuali giunzioni con fascette stringitubo e, se necessario, guarnizioni resistenti al calore
- Adatta a impianti verticali, orizzontali o inclinati, anche in configurazioni miste

Manutenzione

- Verificare periodicamente l'integrità del giunto e la pulizia interna del condotto
- Eseguire ispezioni visive annuali o secondo le scadenze previste dal regolamento locale
- Evitare l'uso di detergenti acidi o abrasivi sulle superfici esterne
- Rimuovere eventuali incrostazioni con attrezzi non metallici per non danneggiare l'acciaio
- Sostituire il componente in caso di segni di deformazione o corrosione anomala

Smaltimento

- Il prodotto è completamente riciclabile come metallo (acciaio inox)
- Non disperdere nell'ambiente: conferire presso un centro di raccolta autorizzato
- Imballaggio in cartone e pellicola: differenziare secondo la normativa locale
- In caso di sostituzione, affidarsi a un tecnico abilitato per la rimozione in sicurezza