

**BiOPURA****BAGNO + CUCINA**

TRASPIRANTE

IGIENIZZANTE + ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE

Idropittura traspirante per interni a base di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e additivo antimuffa.

Formulazione esclusiva che offre:

- Gradevole aspetto al tatto;
- Ottima copertura;
- Azione fungicida verso funghi già esistenti e prevenzione alla formazione di nuove muffe.

L'idropittura mantiene inalterato a lungo l'aspetto originale del supporto ed offre inoltre un effetto **igienizzante**, ottimizzando il comfort abitativo.

Da utilizzare esclusivamente dopo l'applicazione preliminare di una soluzione concentrata a base di principi attivi disciolti in emulsione acquosa, con ampio spettro d'azione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe.

Perfetta per **bagni, cucine, cantine e locali umidi**, questa pittura assicura una **copertura uniforme**, un **ottimo punto di bianco** e un'elevata resistenza all'umidità.

IMPIEGO

Idropittura per interni.
Specifica per Bagni e Cucine.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

MURO NUOVO:

L'applicazione del prodotto può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo, dopo aver accuratamente preparato il supporto

In presenza di muffa:

- Lavare con una soluzione fungicida per la disinfezione di muri contaminati da muffe e alghe, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA Anticondensa Alta Concentrazione della Linea BIOPURA Cromika diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione.
- Applicare due o più mani di Idropittura Traspirante Antimuffa Interni Bagno Cucina della Linea BIOPURA Cromika diluito con acqua secondo le indicazioni riportate.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.



BiOPURA

BAGNO + CUCINA

TRASPIRANTE

**PITTURA TRASPIRANTE
ANTIMUFFA
BAGNO E CUCINA**

IGIENIZZANTE + ANTIMUFFA

MURO GIÀ VERNICIATO:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Lavare con una soluzione fungicida per la disinfezione di muri contaminati da muffe e alghe, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA Anticondensa Alta Concentrazione della **Linea BIOPURA Cromika** e finire con due mani di Idropittura Traspirante Antimuffa Interni Bagno Cucina della **Linea BIOPURA Cromika** diluito con acqua secondo le indicazioni riportate.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.

COV E AVVERTENZE

- Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C

DATI TECNICI

- **Colori:** Bianco
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,6 kg/l
- **Diluizione:** 30-40% con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 10/12 mq/l per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Stoccaggio:** Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.
- **Confezioni:** 2,5 l - 5 l - 10 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

APPLICAZIONE CON:		 30-40% (vol) DILUIZIONE	 10/12 MQ/LT - 1 MANO RESA	 INODORE	 COPRENTE	 24 H ASCUGATURA	 INTERNI
----------------------	---	---	--	---	---	--	---

Distribuito da: Fortunato S.r.l. | 73019 Trepuzzi (LE) | Tel. +39 0832 758 469

MUFFA K.O.®

FONDO SPECIALE CON ANTIMUFFA E TERMOISOLANTE

Muffa K.O.®: prodotto speciale per l'eliminazione radicale delle muffe e dei funghi con azione termoisolante certificato Classe A+ (non tossico nè nocivo per uomo e ambiente). (No Cloro)

Neutralizza, igienizza e sbianca le superfici trattate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Muffa K.O.® è un eccellente prodotto a base di materie prime di alta qualità, che svolge una potente azione antimuffa ad ampio spettro per eliminare il problema. È stato studiato dai nostri laboratori per sanificare, neutralizzare ed igienizzare le macchie di muffa e le colonie di spore di funghi, principale causa del rapido degrado di intonaci e superfici, ridando loro un aspetto nuovo, salubre ed igienizzato fin da subito. La sua formula speciale crea una barriera protettiva che impedisce la proliferazione di microorganismi dannosi. Efficace contro muffe e funghi, ottima adesione su superfici porose e non, mantiene la traspirabilità delle superfici trattate. Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI

- **Residenziale:** perfetto per camere, bagni, cucine e scantinati.
- **Commerciale:** ideale per uffici, negozi e spazi commerciali.
- **Istituzionale:** adatto per scuole e edifici pubblici.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Pasta leggera bianca, pronto all'uso, facile applicazione, a pennello o rullo, si stende direttamente sulle superfici da trattare, salvo situazioni di muffe molto estese e bagnate*.

RESA

8 mq con un litro per mano, a seconda della porosità del supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.

CONFEZIONE

1L, 3L, 10L

MODALITÀ D'USO

1. **Preparazione della superficie:** pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti, che andranno ripristinate con Stucco 2021. *Utilizzare un detergente specifico come MuffaClean™ Active per una pulizia profonda.
2. **Applicazione del prodotto:** mescolare bene Muffa K.O.® prima dell'uso. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie con un pennello o un rullo, assicurandosi di coprire completamente le aree infestate, allargandosi ca. 10 cm. nel perimetro.
3. **Tempo di asciugatura:** lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente.
4. **Ripetizione del trattamento:** in caso di infestazioni gravi, ripetere l'applicazione dopo la prima mano, per garantire una protezione completa.
5. **Finitura:** una volta che il prodotto è completamente asciutto, dare una mano di Kalorfix® per azione isolante e uniformante. A finire, utilizza la nostra idropittura Libera Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura.
6. Pulizia attrezzi con acqua calda.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.

AVVERTENZE

Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle.
Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂.



PRONTO
ALL'USO



ELIMINA E
PREVIENE
LA MUFFA

TERMIKA-MIX®

ADDITIVO TERMICO STUDIATO CON TECNOLOGIA NANOFORME

Termika-Mix®: additivo con tecnologia nanoforme per rendere termiche e anticondensa le idropitture.

Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Termika-Mix® è un additivo termico che utilizza una tecnologia avanzata nanoforme per migliorare l'isolamento termico e prevenire la formazione di condensa sulle superfici trattate.

Con Termika-Mix®, le idropitture diventano termiche e anticondensa, offrendo una protezione completa e duratura.

Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI

- **Residenziale:** perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole.
- **Commerciale:** ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali.
- **Industriale:** adatto per magazzini e impianti industriali.

COLORE

Trasparente. Adatta anche a vernici colorate.

CONSISTENZA

Liquido denso.

DOSAGGIO

1 lt per 5 lt. idropittura. 3 lt. per 14 lt. idropittura.

CONFEZIONE

1L, 3L

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE

1. **Pulizia della superficie:** assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate.
2. **Preparazione dell'idropittura:** scegliere un'idropittura di qualità e prepararla secondo le istruzioni del produttore.

MISCELAZIONE

3. **Aggiunta di Termika-Mix®:** versare la quantità necessaria di Termika-Mix® nell'idropittura.
4. **Miscelazione omogenea:** mescolare accuratamente l'idropittura con l'additivo fino a ottenere una miscela omogenea. Utilizzare un miscelatore meccanico per migliori risultati.

APPLICAZIONE

5. **Applicazione del prodotto:** applicare la miscela di idropittura e Termika-Mix® sulla superficie con un pennello o un rullo. Assicurarsi di coprire uniformemente l'intera area.
6. **Asciugatura:** lasciare asciugare il primo strato per il tempo indicato dal produttore dell'idropittura. Solitamente, sono necessarie 2 ore per una completa asciugatura.
7. **Secondo strato:** per una maggiore efficacia, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo.
Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.

AVVERTENZE

Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle.
Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂.



PRONTO
ALL'USO



TERMOISOLANTE

KALORFIX®

FISSATIVO ACRILICO TERMICO

Kalorfix®: fissativo acrilico termico specifico per pareti e soffitti umidi, ad alto coefficiente di isolamento.
Brevetto Italiano. Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Kalorfix®**, il fissativo acrilico termico progettato specificamente per pareti e soffitti freddi e umidi. Il nostro prodotto innovativo utilizza un sistema a nano reticolo siliceo ad alto coefficiente di isolamento, garantendo una protezione duratura. Scoprite come **Kalorfix®** può migliorare il comfort della vostra casa, prevenendo la formazione di umidità e rendendo gli ambienti più confortevoli. **Kalorfix®** rappresenta l'eccellenza nella tecnologia dell'isolamento termico.
- **Isola termicamente**: riduce la dispersione di calore, mantenendo le superfici asciutte.
- **Protezione dall'umidità**: riduce la presenza di umidità, prevenendo danni strutturali e la formazione di muffa. Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI	• Residenziale: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • Commerciale: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • Industriale: adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Trasparente opaco.
CONSISTENZA	Liquido leggermente denso.
RESA	10 mq per litro, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.
CONFEZIONE	1L, 5L, 12L
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione della superficie: pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti. 2. Applicazione del prodotto: - Prima dell'uso, mescolare accuratamente Kalorfix® per garantire una distribuzione uniforme delle nano particelle silicee. - Applicare il prodotto con un pennello, un rullo o uno spruzzatore, assicurandosi di coprire completamente la superficie. Per ottenere migliori risultati, applicare uno strato uniforme. - Lasciare asciugare il primo strato per almeno 1/3 ore. - Secondo strato: per una maggiore efficacia termica, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento. 3. Tempo di asciugatura: lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente. 4. Finitura: una volta che il prodotto è completamente asciutto utilizza la nostra idropittura Libera-Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura. 5. Pulizia attrezzi con acqua calda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza : utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento : smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO ₂ .



PRONTO
ALL'USO



TERMOISOLANTE



RISPARMIO
ENERGETICO