

Scheda Tecnica Prodotto

SEMILAVORATO IN CARTONGESSO E FIBRA CON PROFILO IN ALLUMINIO PER LA CREAZIONE DI LUCE LED DIRETTA PER PARETI E SOFFITTI - RACCORDO AD ANGOLO

Pannelli in cartongesso (9,5 mm) e fibra (3,0 mm), di spessore totale 12,5 mm forniti completi del profilo dissipatore in alluminio (per strip LED) e schermo in policarbonato opalino, ossia materiale ideale per essere tagliato a misura senza scheggiare la struttura.

Nella confezione non sono incluse le fonti luminose.

MATERIALI

Pannelli in cartongesso e fibra con dissipatore in alluminio e copertura in policarbonato opalino.

AVVERTENZE

- L'installazione e l'uso del prodotto sono consentiti esclusivamente a personale qualificato.
- Il prodotto è destinato a un singolo utilizzo.
Le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite solo per un'applicazione specifica e non consentono il riutilizzo.



Scheda Tecnica Prodotto

INFORMAZIONI PRODOTTO:

SPESSORE [mm]	LARGHEZZA/LUNGHEZZA [cm]	CONFEZIONE – PZ.
12,5	14,5 x 29 x 29	10
		Inoltre, sono disponibili kit con 2, 4, 6, 8 e 20 pz

DIMENSIONI:

