

RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA

SINCE 1974 INNOVATIONS FOR THE TILE SETTING PROFESSIONAL

MADE IN ITALY

RLS VITE

Distanziatori Livellanti

- Sistema livellante a vite composto da ghiera e base.
- Una volta innestata la ghiera sulla filettatura presente sulla base, è sufficiente esercitare con le dita un rapido movimento sull'apposito punto di presa per ottenere il completo avvitamento della ghiera sulla base (effetto "trottola").
- Quando a fine corsa, avvitare ulteriormente la ghiera per ottenere il desiderato livellamento tra le piastrelle.
- Ad adesivo maturato si provvede alla rimozione colpendo con un martello in gomma bianca (o col piede) la ghiera in senso parallelo alla linea di fuga. In alternativa svitare e rimuovere la ghiera e colpire direttamente la base sempre in senso parallelo alla linea di fuga.
- La ghiera presenta ampie aperture per consentire la visione della fuga rendendo il sistema idoneo sia per utilizzo sui lati piastrelle che sugli incroci delle piastrelle.
- Il sistema a vite può essere utilizzato senza alcun utensile.
- Disponibili 8 tipi di base per creare fughe di 1 mm, 1.5 mm e 3 mm e da usarsi sui lati delle piastrelle o sulle intersezioni (posa a "+" e posa a "T").
- Basi da 1.5 e 3 mm per piastrelle di spessore max 15 mm; basi 1 mm per piastrelle di spessore max 26 mm.
- La ghiera è unica ed è idonea per tutte le basi.
- Disponibile rondella antigraffio per utilizzo su piastrelle particolarmente delicate.
- Disponibile dispositivo "svita | avvita" VITEXTRESS: per massimizzare la produttività migliorando al contempo la praticità d'utilizzo del sistema.

Leveling system


- Levelling system made up of cap and clips.
- Insert the cap in the clip threat and with just to fingers twist it down by acting on the grip point: itreaches the tile in a second ("spinning top" effect). Then tight the cap so to level the tiles (remove lippages).
- Once the adhesive is set, remove the cap by beating it with a white rubber mallet (or with the foot). Beat parallel to the joint line. As an alternative, unscrew the cap, remove it and beat directly on the clip (parallel to the joint line).
- The cap is designed to provide maximum ergonomics and finger grips both for stating cap rotation on the clip and for applying the necessary force for levelling tiles (lippage removal) with ease.
- The cap hollow-design allows the user to see the grout joint. This makes it suitable to be use both on tiles sides and intersections.
- R.L.S. VITE can be used without any additional tool.
- Clips available in 8 models to create joint of 1, 1.5 and 3 mm (1/32";1/16";1/8) to be used along tile sides flat (standard) or into tiles intersections (+ and T).
- Clips 1.5 and 3 mm (1/16 and 1/8") work on tiles up to 15 mm thickness (5/8"); 1 mm (1/32") clips up to 26 mm (1 1/32").
- The cap works on both clips.
- Self-stopping scratch-preventing washer with rubber ring is available for particularly delicate tiles.
- Also available VITEXPRESS device which increases productivity and easiness of use.

Croisillons nivelants


- Système de nivellement composé d'un écrou et des bases.
- Une fois que l'écrou est inséré sur le filetage de l'attache, exercez un mouvement rotatif rapide sur le point de préhension approprié pour joindre l'écrou au carreau. En fin de course, serez encore l'écrou pour obtenir le nivellement désiré entre les carreaux.
- Un fois l'adhésif sec, enlevez l'écrou à l'aide d'un maillet en caoutchouc blanc (ou du pied) dans le sens parallèle au joint. Vous pouvez aussi dévisser et retirer l'écrou et frapper directement la base.
- L'écrou (conçu pour une prise confortable et un exercice facile de la force requise) a de grandes ouvertures pour permettre la vue du joint, ce qui rend le système adapté à une utilisation sur les côtés des carreaux ainsi que sur les intersections.
- R.L.S. VITE peut être utilisé sans aucun outil supplémentaire.
- Base disponibles en 8 modèles pour créer des joints de 1, 1,5 et 3 mm pour une utilisation sur les côtés des carreaux ou à l'intersection des carreaux (+ et T).
- Les clips de 1,5 et 3 mm peuvent être utilisés sur des carreaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur; 1 mm jusqu'à 26 mm.
- Rondelle anti-rayure auto-blocante avec anneau en gomme disponible pour les carreaux fragiles et délicats.
- Disponible le dispositif VITEXPRESS qui augmente la productivité et la facilité d'utilisation de RLS VIS.

Separadores de nivelación

- Sistema de nivelación a tornillo compuesto de rosca y base.
- Una vez insertada la rosca sobre el tirante de la base, basta una ligera presión de los dedos para lograr que se atornille hasta el fondo (efecto peonza).
- Cuando la rosca toque fondo, apriete un poco más para lograr la nivelación entre las baldosas.
- Espere a que la cola fragüe y elimine el sistema golpeando la rosca con un mazo de goma blanca (o con el pie) en sentido paralelo al de la junta. Alternativamente, puede desatornillar la rosca y golpear el tirante.
- La rosca (diseñada para unb agarre fácil y apriete sin esfuerzo) presenta amplias aberturas que le permiten ver la junta. El sistema puede usarse en los laterales de las baldosas y también en las uniones en +.
- R.L.S. VITE puede usarse sin ninguna herramienta adicional.
- Hay 8 tipos de bases disponibles, para crear juntas de 1, 1.5 y 3 mm para uso en los cantos de las baldosas o en las intersecciones (+ y T).
- Los clips de 1,5 y 3 mm pueden ser utilizados con baldosas de hasta 15 mm de espesor; clips de 1 mm hasta 26 mm.
- La rosca es solo una y sirve para ambas bases.
- Disponible arandela anti-mancha autoblocante con anillo en goma para baldosas con acabado superficial especialmente delicado.
- También disponible el dispositivo VITEXPRESS que aumenta la productividad y la facilidad de uso.




PRIMA | BEFORE | AVANT | ANTES



DOPO| AFTER| APRÈS | DESPUÉS









GHIERA E BASI PER FUGA 1 mm ● CAP AND CLIPS FOR 1 mm (1/32") JOINT
ÉCROU ET BASES POUR 1 mm JOINT ● ROSCA Y BASES PARA JUNTAS DE 1mm



180VGH


180VB010C


180VBH010C

BOX







GHIERA R.L.S. VITE ● CAP R.L.S. VITE ● R.L.S. VIS ÉCROU ● ROSCA R.L.S. VITE

Ref.		Des.	pcs		
180VGH0100	10	Ghiera, buste 100 pz | Cap in 100 pcs bags | Ecrou, 100 pièces sac | Rosca bolsa 100 pc	100	60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	9,7 Kg | 21.4lbs
180VGH0300	4	Ghiera, buste 300 pz | Cap in 300 pcs bags | Ecrou, 300 pièces sac | Rosca bolsa 300 pc	300	60x40x h31 cm | 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	9,6 Kg | 21.2 lbs
180VGH0900	1	Ghiera, scatola da 900 pz | Cap in 900 pcs box | Ecrou, 900 pièces boite | Rosca cartón 900 pc	900	30x40x h42 cm | 11 1/2"x16"x h16 1/2"	7,5 Kg | 16.5 lbs

BASE PER PIASTRELLE DI ALTEZZA DA 3 A 15 mm (FUGA 1 mm) ● CLIP FOR TILE THICKNESS FROM 3 mm UP TO 15 mm (1/8" – 5/8") JOINT 1 mm (1/32")
BASES POUR ÉPAISSEUR CARREAUX 3/15 mm (JOINT 1 mm) ● BASE PARA BALDOSAS DE ESPESOR ENTRE 3 Y 15 MM JUNTA DE 1 mm

Ref.		Des.	layout			pcs		
180VB010C0100	30	Base, buste 100 pz | Clip 100 pcs bag | Bases 100 pcs sac | Bases bolsa100 pc	▬	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"	1 mm (1/32")	100	60x40x h31 cm	7,2 Kg | 15.9 lbs
180VB010C0300	12	Base, buste 300 pz - Clip 300 pcs bag - Bases 300 pcs sac - Bases bolsa 300 pc	▬	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"		300	23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	8,3 Kg | 18.3 lbs
180VB010C3000	1	Base, scatola 3000 pz | Clip 3000 pcs box | Bases 3000 pcs boite | Bases 3000 carton pc	▬	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"		3000	30x40x h42 cm | 11 1/2"x16"x h16 1/2"	6,7 Kg | 14.8 lbs


BASE PER PIASTRELLE DI ALTEZZA DA 14 A 26 mm (FUGA 1 mm) ● CLIP FOR TILE THICKNESS FROM 14 mm UP TO 26 mm (17/32" – 1 1/32") JOINT 1 mm (1/32")
BASES POUR ÉPAISSEUR CARREAUX 14/26 mm (JOINT 1 mm) ● BASE PARA BALDOSAS DE ESPESOR ENTRE 14 Y 26 MM JUNTA DE 1 mm

Ref.		Des.	layout			pcs		
180VBH010C0100	25	Base, buste 100 pz | Clip 100 pcs bag | Bases 100 pcs sac | Bases bolsa100 pc	▬	14 - 26 mm | 17/32" - 1 1/32"	1 mm (1/32")	100	60x40x h31 cm	6,6 Kg | 14.5 lbs
180VBH010C0300	10	Base, buste 300 pz - Clip 300 pcs bag - Bases 300 pcs sac - Bases bolsa 300 pc	▬	14 - 26 mm | 17/32" - 1 1/32"		300	23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	7,5 Kg | 16.5 lbs
180VBH010C2500	1	Base, scatola 2500 pz | Clip 2500 pcs box | Bases 2500 pcs boite | Bases 2500 carton pc	▬	14 - 26 mm | 17/32" - 1 1/32"		2500	30x40x h42 cm | 11 1/2"x16"x h16 1/2"	6,3 Kg | 13.9 lbs

CONSUMI INDICATIVI PER 10 m² ● INDICATIVE CONSUMPTION FOR 10 sqm ● CONSOMMATION INDICATIVE POUR 10 m² ● CONSUMO APROXIMADO PARA 10 m²



ESEMPIO_*EXAMPLE*




60x120 cm = 63 pezzi per 10 m²
60x120 cm = 63 pieces for 10 sqm

A cm																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
55	351	233	173	138	115	128	114	102	92										
60	320	212	159	126	105	117	104	93	84	77									
75	387	256	191	152	126	125	111	99	90	82	81								
80	362	240	179	143	118	117	103	93	84	77	76	71							
90	321	213	159	126	105	103	92	82	74	68	67	63	56						
100	287	190	142	113	94	92	82	73	66	60	60	56	50	44					
120	321	213	159	126	105	96	85	76	69	63	60	56	49	44	43				
150	321	213	159	126	105	92	82	73	66	60	55	52	46	41	38	34			
180	321	213	159	126	105	89	79	71	64	59	52	49	43	38	36	31	28		
200	337	223	167	133	110	92	81	73	66	60	53	49	44	39	35	30	27	26	
	10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B cm



ESEMPIO_*EXAMPLE*



60x120 cm = 77 pezzi per 10 m²
60x120 cm = 77 pieces for 10 sqm

A cm																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
55	360	239	264	211	232	173	154	138	125										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	114	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	114	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	107	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	94	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	84	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	84	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	78	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	74	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	75	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
	10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B cm

BASI PER FUGHE 1,5 E 3 mm (PIATTE, +, T) CLIPS FOR 1,5 & 3 mm (1/16" & 1/8") JOINTS (STANDARD,+,T LAYOUTS)
BASES POUR 1,5 ET 3 mm JOINTS (STANDARD,+,T) BASES PARA JUNTAS DE 1,5 Y 3mm (STANDARD,+,T)



- Flat (piatta) per utilizzo lungo i lati delle piastrelle (spessore piastrella: min **3 mm** - max 15 mm).
- A croce (+) per utilizzo nelle intersezioni delle piastrelle con posa "a sorella" - "dritta" (spessore piastrella: min **5 mm** - max 15 mm).
- A T per utilizzo per utilizzo nelle intersezioni delle piastrelle con posa "a correre" - "sfalsate" (spessore piastrella: min **5 mm** - max 15 mm).

- Flat (standard) for use along tile sides (tile thickness: min **3 mm – 1/8"** max 15 mm - 5/8").
- "+" (cross) for use into tile intersections (tile thickness min **5 mm – 3/16"** max 15 mm - 5/8").
- "T" for use into tile intersections (tile thickness min **5 mm – 3/16"** max 15 mm - 5/8").

- Standard pour une utilisation sur les côtés des carreaux (épaisseur carreaux: min **3 mm** - max 15 mm).
- En « T » pour une utilisation à l'intersection des carreaux (épaisseur carreaux: min **5 mm** - max 15 mm).
- En « + » pour une utilisation à l'intersection des carreaux (épaisseur carreaux min **5 mm** - max 15 mm).


- Standard (2 vías, para uso en los cantos de las baldosas) - espesor baldosas: min **3 mm** - max 15 mm.
- En "T" (3 vías, para uso en intersecciones en colocación "a junta rota") - espesor baldosas: min **5 mm** - max 15 mm.
- En "+" (4 vías, para uso en las intersecciones de 4 baldosas colocadas en cruz) - espesor baldosas: min **5 mm** - max 15 mm.

BASI FUGA 1,5 mm 1,5 mm (1/16") JOINT CLIPS BASES POUR 1,5 mm JOINTS BASES PARA JUNTA DE 1,5 mm

Ref.		Des.	layout			pcs				
180VB015FC0100	40	Base piatta, busta | Standard (flat) clip, bag -|Base standard, sac | Base standard, bolsa	–	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"	1,5 mm (1/16")	100	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	9,3 Kg	20.4 lbs
180VB015FC0300	16	Base piatta, busta | Standard (flat) clip, bag -|Base standard, sac | Base standard, bolsa	–	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"		300	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	10.7 Kg	23.6 lbs
180VB015FC3000	1	Base piatta, cartone | Standard (flat) clip, box | Base standard, boite | Base standard, caja	–	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"		3000	40x30x h32 cm	15 3/4"x12"x 12 1/2"	10.1 Kg	22.3 lbs
180VB015XC0100	40	Base a "+", busta | "+" (cross) clip, bag | Base en "+", sac | Base en "+", bolsa	+	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		100	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	9,6 Kg	21.2 lbs
180VB015XC0300	16	Base a "+", busta | "+" (cross) clip, bag | Base en "+", sac | Base en "+", bolsa	+	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		300	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	11,1 Kg	24.5 lbs
180VB015TC0100	40	Base a "T", busta | "T" clip, bag | Base en "T", sac | Base en "T", bolsa	T	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		100	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	9,5 Kg	21 lbs
180VB015TC0300	16	Base a "T", busta | "T" clip, bag | Base en "T", sac | Base en "T", bolsa	T	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		300	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	11 Kg	24.2 lbs

BASI FUGA 3 mm 3 mm (1/8") JOINT CLIPS BASES POUR 3 mm JOINTS BASES PARA JUNTA DE 3 mm

Ref.		Des.	layout			pcs				
180VB030FC0100	40	Base piatta, busta | Standard (flat) clip, bag -|Base standard, sac | Base standard, bolsa	–	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"	3 mm (1/8")	100	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	9,9 Kg	21.9 lbs
180VB030FC0300	16	Base piatta, busta | Standard (flat) clip, bag -|Base standard, sac | Base standard, bolsa	–	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"		300	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	11,5 Kg	25,3 lbs
180VB030FC3000	1	Base piatta, cartone | Standard (flat) clip, box | Base standard, boite | Base standard, caja	–	3 - 15 mm | 1/8" - 5/8"		3000	40x30x h32 cm	15 3/4"x12"x 12 1/2"	10,6 Kg	23.4 lbs
180VB030XC0100	40	Base a "+", busta | "+" (cross) clip, bag | Base en "+", sac | Base en "+", bolsa	+	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		100	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	10,3 Kg	22.7 lbs
180VB030XC0300	16	Base a "+", busta | "+" (cross) clip, bag | Base en "+", sac | Base en "+", bolsa	+	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		300	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	11,9 Kg	26.3 lbs
180VB030TC0100	40	Base a "T", busta | "T" clip, bag | Base en "T", sac | Base en "T", bolsa	T	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		100	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	10,6 Kg	23.5 lbs
180VB030TC0300	16	Base a "T", busta | "T" clip, bag | Base en "T", sac | Base en "T", bolsa	T	5 - 15 mm | 3/16" - 5/8"		300	60x40x h30 cm	25 5/8"x 15 3/4"x h 12"	12,4 Kg	27.2 lbs



RONDELLA ANTIGRAFFIO AUTOBLOCCANTE · SELF-STOPPING SCRATCH-PREVENTING WASHER
RONDELLE ANTI-RAYURE AUTO-BLOCANTE · ARANDELA ANTI-MANCHA AUTOBLOCANTE

MADE IN ITALY

YouTube canale/channel: raimondispa





PATENTED

BOX

180VAGR0100

- Rondella per RLS VITE studiata per evitare di graffiare piastrelle con finitura superficiale particolarmente delicata.
- Oltre ad assolvere alla funzione antigraffio, previene eventuali spostamenti delle piastrelle durante il serraggio della ghiera.
- Progettata per essere connessa alla ghiera RLS VITE al fine di conferire la massima praticità d'uso.
- Dotata di anello in gomma morbida che una volta a contatto con le piastrelle ne impedisce la rotazione durante il serraggio della ghiera.
- L'anello in gomma da un lato evita qualsiasi rischio di graffiare le piastrelle, dall'altro consente di effettuare il serraggio della ghiera senza necessità di tenere ferma la rondella con la mano.
- L'utilizzo della rondella non influenza lo spessore della fuga che rimane così come determinato dallo spessore della base.
- L'utilizzo della rondella non influenza lo spessore della fuga che rimane così come determinato dallo spessore della base (1 mm).
- La rondella può essere rimossa dalla ghiera nel caso non se ne ritenga necessario l'utilizzo.
- Si consiglia di effettuare la fase di rimozione finale con martello.
- Fornita all'interno di secchio in plastica per un comodo stoccaggio.

- The washer for RLS VITE had been developed to prevent to scratch tiles characterized by a particularly delicate top finishing.
- In addition to that it also prevents the tiles to eventually move when tightening the RLS VITE Cap.
- The washer is designed to be connected to the RLS VITE cap for the maximum ease of use.
- It features an exclusive soft rubber ring that once it gets in contact with the tiles prevents the washer to rotate when tightening the cap.
- The rubber ring on the one hand avoids any risk of scratching the tiles, on the other allows to tighten the cap without having to hold the washer with your hand.
- The use of the washer does not affect the thickness of the joint which therefore remains as determined by the clip (joint 1 mm – 1/32").
- The use of the washer does not affect the clips performances in terms of maximum and minimum thickness of the tiles to be leveled which therefore remain from 3 to 15 mm (1/8" – 5/8") for the standard clip and 14-26 mm (17/32"-1 1/32") for the tall clips.
- The washer can be removed from the cap if its use is not needed.
- It is recommended to perform the final removal phase with a hammer.
- Comes into plastic bucket for convenient storage.

- La rondelle pour R.L.S VITE a été étudiée pour éviter de rayer les carreaux fragiles et délicats (type poli brillant).
- En plus de la fonction anti-rayure, elle empêche tous mouvements durant le serrage de l'écrou.
- A été conçue pour se connectée directement à l'écrou pour une facilité d'utilisation optimale.
- Composée d'un anneau en caoutchouc souple, qui une fois en contact avec le carreau, va empêcher l'écrou de bouger.
- L'anneau en caoutchouc permet d'éviter tous risques de rayures, mais d'autre part, permet d'effectuer le serrage de l'écrou sans nécessairement tenir la rondelle de l'autre main.
- L'utilisation de la rondelle n'influence pas l'épaisseur du joint, cette dernière reste déterminée par l'épaisseur de la base (1mm).
- N'a aucune incidence sur l'efficacité du système R.L.S VITE (performances des bases inchangées en termes d'épaisseur maximale et minimale des carreaux à niveler).
- Peut être retirée de l'écrou si son utilisation n'est pas nécessaire.
- Il est conseillé d'utiliser un maillet pour la phase de retrait.
- Conditionnée dans des seaux en plastique pour faciliter le stockage.

- Arandela para RLS VITE estudiada para evitar que se manchen las baldosas con acabado superficial especialmente delicado.
- Además de hacer la función anti mancha, previene eventuales desplazamientos de la baldosa cuando se aprieta la rosca.
- Proyectada para aplicar a la rosca RLS VITE con el fin de lograr un uso más fácil.
- Equipada con un anillo de goma blanda que, una vez en contacto con la baldosa impide la rotación de esta al apretar la rosca.
- El anillo de goma evita que se produzcan eventuales manchas y, además permite que la rosca pueda apretarse con una sola mano.
- El uso de la arandela no cambia el espesor de la junta, que sigue determinado por el grueso del tirante (1 mm).
- El uso de la arandela mantiene inalteradas las prestaciones de la base RLS en términos de espesor máximo y mínimo de las baldosas a nivelar.
- La arandela puede desmontarse de la rosca en caso de no ser necesaria.
- Se aconseja desmontar usando un mazo.
- Servida en un cubo de plástico pata facilitar su almacenamiento.

Ref.		Des.	pcs		
180VAGR0100	4	Rondella antigraffio con anello in gomma | Scratch-preventing washer with soft rubber ring | Rondelle anti-rayure avec anneau en gomme | Arandela anti-mancha con anillo en goma	100	40x40x15 cm | 15 3/4"x 15 3/4"xh6"	2,2 Kg | 4.4 lbs



NEW



231VSA

VITEXPRESS CON AVVITATORE (AVVITATORE NON INCLUSO)
VITEXPRESS WITH BATTERY DRILL (DRILL NOT INCLUDED)
VITEXPRESS AVEC PERCEUSE (PERCEUSE NON INCLUS)
VITEXPRESS CON ATORNILLADOR DE BATERÍA (ATORNILLADOR NO INCLUIDO)





BLISTER

MADE IN ITALY

YouTube canale/channel: raimondispa

BOX

- Dispositivo multifunzione progettato per migliorare e velocizzare l'utilizzo del sistema livellante RLS VITE in tutte le sue fasi.
- Dotato di uno stelo esagonale 8 mm, è idoneo per essere utilizzato con comuni avvitatori a batteria.
- Svolge 4 funzioni:
  1. Avvita: permette di effettuare il serraggio della ghiera senza sforzo ed applicando la forza desiderata (grazie alla frizione dell'avvitatore): si ottiene così il perfetto livellamento delle piastrelle.
  2. Svita: permette di svitare velocemente e comodamente la ghiera settando l'avvitatore in posizione "svita".
  3. Rimuove: permette la rimozione delle basi in modo innovativo. Basta tarare al massimo la frizione dell'avvitatore per ottenere la corretta e precisa rottura della base.
  4. Sfila: a lavoro terminato, permette di svitare velocemente la ghiera dalle basi rimosse.
- Può essere utilizzato sia con la sola ghiera che con la ghiera più rondella antigraffio.
- Possibilità di utilizzo sia a pavimento che a rivestimento.
- Avvitatore non incluso.
- Venduto in blister trasparente con grafica dedicata.

- The multifunction device simplifies and speeds up the use of the RLS VITE system during its installations & removal process.
- Equipped with an 8 mm hexagonal shaft, it is suitable with the most popular cordless drills available on the market.
- It performs 4 functions:
  1. Screw: it allows a fast tightening of the cap onto leveling clip until it sits onto tile/slab, a consistent tightening torque can be set via the clutch adjustment onto screwdriver to achieve a perfect leveling.
  2. Unscrew: it allows you to quickly and comfortably unscrew the cap by reversing rotation of the screwdriver.
  3. Remove: it allows an innovative clip removal. Simply setting the tightening torque to the max level to properly break the clips with accuracy.
  4. Pull apart: when the leveling job is finished, it allows to quickly removing the cap from the upper/broken section of the clips.
- It can be used to twist the individual cap as well as the cap equipped with the new anti-scratch washer.
- It can be used both on floor and on wall.
- Drill not included.
- Sold in transparent blister with dedicated graphic.

- L'outil multifonction simplifie et accélère l'utilisation du système RLS VIS lors de son installation et de son retrait.
- Equipé d'un manche hexagonal de 8 mm, il est compatible avec les perceuses-visseuses sans fil les plus répandues sur le marché.
- Il remplit 4 fonctions :
  1. Visser : permet de serrer rapidement et sans effort l'écrou sur la base afin d'obtenir le nivellement parfait,
  2. Dévisser : permet de dévisser rapidement et facilement l'écrou en inversant le sens de rotation
  3. Casser : permet de casser la base de façon nette et précise en réglant simplement la pression de serrage au maximum,
  4. Retirer : permet de séparer rapidement l'écrou de la base cassée,
- Compatible avec le RLS VIS seul et le RLS VIS avec rondelle anti-rayures.
- Il peut être utilisé aussi bien au sol qu'au mur.
- Perceuse-visseuse non inclus.
- Vendu à l'unité en blister transparent.

- Dispositivo multifuncional proyectado para mejorar y agilizar el uso del sistema de nivelación RLS VITE en todas sus fases.
- Equipado con una estrella hexagonal de 8 mm, es idóneo para ser usado con atornilladores de baterías.
- Desarrolla 4 funciones:
  1. Atornilla: permite apretar las roscas sin esfuerzo y aplicando el apriete óptimo (gracias al atornillador): se logra al apriete óptimo de las baldosas.
  2. Desatornilla: permite desatornillar rápida y cómodamente las roscas cambiando el sentido de giro del atornillador.
  3. Desmonta: permite la rotura de las bases de forma innovadora. Basta con tarar al máximo la fricción del atornillador para lograr una rotura exacta y correcta de las bases.
  4. Separa: al terminar el trabajo permite separar velozmente las roscas de los tirantes ya rotos.
- Puede usarse solamente con la rosca o con la rosca más la arandela anti rayas.
- Funciona en pavimentos y revestimientos.
- El atornillador no está incluido.
- Vendido en blíster transparente con diseño explicativo.

Ref.		Des.						
231VSA	6	VITEXPRESS svita | avvita - VITEXPRESS screw | unscrew - VITEXPRESS visser | dévisser - VITEXPRESS roscar | desenroscar	60 gr	2.1 oz	33x17x h 8 cm	13"x7"xh 3"	900 gr	31.7 oz













RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR THE TILE SETTING PROFESSIONAL

RAIMONDI S.p.A

Headquarter - Sede operativa:
Via R.Dalla Costa 300/A

Registered Office - Sede sociale:
Via Dei Tipografi 11

41122 Modena - Italy

info@raimondispa.com

raimondispa.com



09.19