Scheda Tecnica – Camino Parigi Angolare con Rivestimento e Focolare M100

Descrizione Generale

Caminetto prefabbricato a legna ad angolo, rivestito in marmo perlato lucido con inserti in pietra gialla naturale. Focolare a legna aperto in materiale refrattario ad alto tenore di allumina, progettato per massima efficienza termica e durata nel tempo. Installabile ad angolo o a parete con predisposizione per canna fumaria standard.

Caratteristiche Principali

- **Struttura:** conglomerato cementizio alleggerito, stabile e resistente alle alte temperature
- **Focolare:** refrattario ad alto tenore di allumina M100, apertura fissa, non reversibile
- **Accessori inclusi:** parafiamma in ghisa da 4,5 kg, valvola fumi regolabile, vaschetta raccogli cenere estraibile, griglia in ghisa
- **Rivestimento:** marmo perlato lucido con inserti in pietra gialla bocciardata, design angolare elegante
- **Installazione:** posizionabile ad angolo, compatibile con presa d'aria esterna Ø 140 mm e uscita fumi Ø 250 mm

Specifiche Tecniche

Voce	Dato
Potenza termica nominale	11 kW
Temperatura fumi	161 °C
Rendimento	40 %
Emissioni CO (13 % O_2)	0,21 %
Combustibile	ciocchi di legna
Consumo ottimale di legna	4,5 – 6 kg/h
Superficie riscaldabile	100 – 150 m² (min. 50 m²)
Distanza minima da materiali infiammabile	20 cm
Peso complessivo	410 kg
Uscita fumi	Ø 250 mm (rotonda)
Sezione minima presa d'aria	Ø 140 mm
Altezza piano fuoco	30 cm

Ingombri e Dimensioni Focolare M100

Misura	Valore
larghezza frontale	74 cm
altezza bocca fuoco	54 cm
profondità interna focolare	105 cm

Dimensioni del Camino Completo

Misura	Valore
larghezza totale	162 cm
profondità totale	115 cm
altezza totale	104 cm
altezza base (zoccolo)	30 cm
spessore fascia sotto cornice	15 cm
spessore cornice superiore	5 cm

Sezioni Minime Canna Fumaria (in base all'altezza)

Altezza canna fumaria	Sezione minima Ø consigliata
fino a 3 m	Ø 300 mm
4 – 7 m	Ø 250 mm
8 – 11 m	Ø 220 mm
oltre 11 m	Ø 200 mm