Camminamento in cemento effetto pietra 90x60cm Sp.4cm - Ambienti Esterni

Marca: FORTUNATO

Misure: L.90 x P.60 x S.4 cm

Peso: 40 kg

Contenuto della Confezione

- Lastre in cemento effetto pietra con finitura naturale e venature realistiche
- Dimensioni di ogni lastra: **90 x 60 cm**, spessore **4 cm**
- Prodotto artigianale, ogni lastra è **unica** con possibili **lievi imperfezioni superficiali**

Sicurezza Generale

- Maneggiare con **guanti protettivi** per evitare abrasioni durante l'installazione
- Indossare **scarpe antinfortunistiche** durante la posa per prevenire infortuni
- Prestare attenzione al peso: le lastre sono realizzate in cemento e possono essere pesanti
- Evitare di camminare sulle lastre appena posate finché non sono ben assestate
- **Non è previsto il reso** per articoli artigianali, leggere attentamente prima dell'acquisto

Modalità di Utilizzo

1. **Preparazione della base**
   - Realizzare un fondo livellato e compatto
   - Stendere uno strato drenante di **sabbia o ghiaia (5–10 cm)**
2. **Posa delle lastre**
   - Collocare una lastra alla volta, assicurandosi del corretto allineamento
   - Utilizzare un **martello in gomma** per fissare senza danneggiare la superficie
   - Si può scegliere tra posa con fughe (per effetto naturale) o a filo
3. **Finitura consigliata**
   - Applicare un **bordo perimetrale** in legno, cemento o metallo per maggiore stabilità
   - Si consiglia l'uso di **collante** per migliorare l'ancoraggio

Manutenzione

- **Pulizia occasionale** con acqua e detergenti neutri
- Non utilizzare prodotti acidi o aggressivi che potrebbero alterare la superficie
- Si consiglia l'applicazione periodica di un **idrorepellente specifico** come:
  - **Antipluviol**
  - **Cir Tono Plus**
- Le lastre sono progettate per richiedere **manutenzione minima**

Smaltimento

- Prodotto **in cemento** non pericoloso, smaltibile secondo normativa comunale per inerti da costruzione
- In caso di rimozione, non disperdere nell'ambiente
- Può essere conferito presso isole ecologiche o centri di raccolta autorizzati
- Le lastre danneggiate possono essere riutilizzate per **riempimenti** o **sottofondi**