

Elementi lineari doppia parete in acciaio inox per canna fumaria - Europrofil



Scheda tecnica

Marca: Europrofil

Tipologia di Prodotto: Elementi lineari doppia parete in acciaio inox

Materiale: Acciaio inox AISI 316L / AISI 304

Normative vigenti: EN 1856-1

Spessore: 0,5 mm

Diametro: da 150 mm a 350 mm

Altezza: 500, 1000 mm

Codice Modello	Diametro	Spessore	Altezza
TUBACCDP150/200H500	Ø 150/200	0,5 mm	500 mm
TUBACCDP150/200H1000	Ø 150/200	0,5 mm	1000 mm
TUBACCDP180/230H500	Ø 180/230	0,5 mm	500 mm
TUBACCDP180/230H1000	Ø 180/230	0,5 mm	1000 mm
TUBACCDP200/250H500	Ø 200/250	0,5 mm	500 mm
TUBACCDP200/250H1000	Ø 200/250	0,5 mm	1000 mm
TUBACCDP250/300H500	Ø 250/300	0,5 mm	500 mm
TUBACCDP250/300H1000	Ø 250/300	0,5 mm	1000 mm
TUBACCDP300/350H500	Ø 300/350	0,5 mm	500 mm
TUBACCDP300/350H1000	Ø 300/350	0,5 mm	1000 mm

Manuale d'uso

1. Contenuto della Confezione

Elemento lineare in acciaio inox. Le fascette e le guarnizioni sono sempre da acquistare a parte.

2. Sicurezza Generale

Installare solo in conformità alle normative vigenti (EN 1856-1). La doppia parete con isolamento termico riduce il rischio di condensa e dispersione termica. Assicurarsi che la struttura di supporto sia adeguata al peso della canna fumaria. Non installare vicino a materiali infiammabili senza adeguata distanza di sicurezza. Indossare guanti e occhiali protettivi durante l'installazione. Verificare la perfetta aderenza delle giunzioni tra i vari moduli per garantire la tenuta ai fumi e alla condensa.

3. Modalità di Utilizzo

Gli elementi lineari doppia parete sono progettati per l'evacuazione dei fumi di caldaie, camini, stufe e generatori di calore. Ideali per impianti funzionanti con combustibili solidi, liquidi e gassosi. Collegare i moduli mediante innesto maschio-femmina, assicurandosi che i giunti siano ben serrati. Sigillare con materiali idonei resistenti alle alte temperature per evitare fuoriuscite di fumo. Non ostruire le aperture di ventilazione del sistema.

4. Manutenzione

Effettuare controlli periodici per verificare la presenza di residui di fuliggine o incrostazioni. Pulire internamente con spazzole adatte almeno una volta all'anno. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare l'acciaio inox. Controllare regolarmente le giunzioni per evitare infiltrazioni di condensa o fumi.

5. Smaltimento

Gli elementi in acciaio inox e l'isolante in lana di roccia sono riciclabili. Smaltire in conformità alle normative locali per i rifiuti metallici. Conferire i materiali presso centri di raccolta autorizzati o aziende di riciclo metalli.