

I PRE TRATTAMENTI

.....

Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.

SILFIX

Primer consolidante silossanico

CARATTERISTICHE

E' un fondo ancorante silossanico trasparente a diluizione acquosa ad alto potere isolante e consolidante per intonaci particolarmente friabili ed ammalorati.

Penetra a fondo nel supporto senza formare pellicola superficiale, fissa la polvere, consolida ed uniforma l'assorbimento di intonaci e cemento prima dell'applicazione di idropitture, pitture a calce ed al quarzo.

E' particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto poverosi e/o molto assorbenti in preparazione per l'applicazione di idropitture o rivestimenti silossanici.

E' pronto all'uso.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibro-cemento, cartongesso etc. quando si vuole consolidare l'intonaco e migliorare l'adesione.

NORME D'USO

- **In presenza di supporti umidi o intonaci deumidificanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Silfix fissativo silossanico consolidante diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura: Ponente della linea Mediterraneo.
- **In presenza di supporti umidi o intonaci deumidificanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Silfix fissativo silossanico consolidante diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo: Ischia, Favignana, Maestrale, Ponente o linea Endurance: Spatolato Acrilsilossanico o Rasato Acrilsilossanico

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici particolarmente friabili per la pitturazione con primer consolidante silossanico Silfix del colorificio Duriplastic srl, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione.

DATI TECNICI

Colore Trasparente
Aspetto Liquido semi denso
Confezione di Fornitura L10 - L5 – L1
Legante Silossanico
Ph 7
Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 1 ora
Secco in profondità dopo 12 ore
Riverniciabile dopo 6 ore
Resa Orientativa: 10 mq/L – 1mano
Solvente Acqua
Diluizione: Pronto all'uso
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/h Primer Fissanti
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
SILFIX contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

AVVERTENZE

Si raccomanda, durante l'applicazione, di usare appropriate misure di protezione: occhiali, mascherino, guanti.
Areare il locale durante e dopo l'uso.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com